


Patrons de création/construction

- La création des objets avec **new** :
 - Sources de dépendances
 - Classes concrètes
 - Tout est static
 - Constructeurs parfois complexes à appeler
 - La construction / l'initialisation des objets peut être une vraie responsabilité (ex : création du monde pour notre simulateur)
 - Parfois dangereux : interdit de créer plusieurs objets
 - Parfois inefficace (pas de partage d'objets, même non mutable)



Abstraction ?



En IR1/IG1...

- `BlackDuck bd = new BlackDuck();`
 - Si facile ! Si simple !
 - mais avez vous toujours besoin de ce type de canard ?
 - est il toujours disponible ?
- Ce `new` est bloquant d'un point de vue syntaxique
 - le type de la classe est une constante
 - Le code doit être modifié "à la main" (hard-coded).
- Ce `new` peut être dupliqué hors de tout contrôle !



En IR2/IG2...

- Effort pour limiter les dépendances
- Identifier les responsabilités
- Mettre de côté ce qui varie
- Utilisons une classe pour cacher les `new`.

```

Duck d = DuckFactory1.create(species);
...
Duck d = DuckFactory1.create("black");

public class DuckFactory1 {
    static public Duck create(String species)
        throws DuckCreationException {
        if (species.equals("mandarin"))
            return new MandarinDuck();
        else if (species.equals("black"))
            return new BlackDuck();
        throw new DuckCreationException(
            "don't know how to create " + species);
    }
}
  
```



Factory method : exemple

```
public class HouseStd {
    Wall createWall(...) {
        return new WallStd(...);
    }
}
```

Implémentation par défaut optionnelle

```
public interface Wall
{
    ...
}
```

```
public class WoodHouse extends HouseStd {
    Wall createWall(...) {
        return new WoodWall(...);
    }
}
```




Abstract Factory (Kit) : quand ?

- Plus compliqué : nous travaillons avec un ensemble de classes ou d'objets interdépendants
- 1) if (user.pref == "rouge") return new RougeWall ...
- 2) RougeFactory.newWall();
- 3) ElementFactory kit =
ElementFactories.newInstance(user.pref);
kit.newWall();
kit.newRoof();



Factory method



Abstract Factory : quand ?


- On veut pouvoir choisir une famille d'implémentations en fonction du choix de l'utilisateur ou du système
- LookAndFeel, AWT
- On veut pouvoir choisir en fonction du service demandé
 - JDBC : tout est fait à partir de l'objet Driver (qui dépend du type du SGBD) qui fournit une interface commune quelle que soit la base (MySQL, PostgreSQL, Oracle...)
- La manière d'utiliser l'ensemble des classes ne doit pas dépendre du choix d'implémentation, qui peut même être fait à *runtime*



Abstract Factory : comment ?

- Déclarer l'interface de l'abstract factory : un ensemble de méthode create qui permettent d'instancier les différents objets
- Afin de respecter le principe d'encapsulation, les méthodes create retournent un type abstrait
- À chaque cas de figure correspondra une implémentation de l'abstract factory, et la création de tous les objets sera déléguée à cette instance
- Les méthodes create ne sont a fortiori plus statiques
- L'autre nom est kit de construction

Abstract Factory



Abstract Factory : exemple

```

public interface ElementFactory {
    Wall createWall(...);
    Room createRoom(...);
    Door createDoor(...);
}
    
```

```

class RedElementFactory
implements ElementFactory {
    public Wall createWall(...) {
        return new RedWall(...);
    }

    public Room createRoom(...) {
        return new RedRoom(...);
    }

    public Door createDoor(...) {
        return new RedDoor(...);
    }
}
    
```

```

public interface Wall
{
    ...
}
    
```

```

public interface Room
{
    ...
}
    
```

```

public interface Door
{
    ...
}
    
```

Prototype : quand ?

- Ce qui compte, c'est la valeur des champs des instances
- Door door1 = factory.createDoor(3,3,56,7.6,4.5,8);
- Door door2 = factory.createDoor(3,3,56,7.6,4.5,8);
- En plus, le client ne connaît pas les bonnes valeurs
- Door door1 = factory.createDoor(config.x,config.y,...)
- On se dit, pour door2, je ne vais pas copier-coller
- Door door2 = (Door)door1.clone();
 - Et oui ! une responsabilité en plus : la copie
 - Souvent couplé à une Factory qui gère les prototypes à utiliser

Prototype : quand ?

- Quand ce sont surtout les valeurs d'initialisation des objets créés qui importent
- Et que, comme toujours, le client les ignore (et pour cause, les valeurs des champs d'une implémentation donnée)

Prototype : exemple

```
class PrototypeElementFactory {  
    private final Wall3D wallPrototype;  
    private final Room3D roomPrototype;  
    private final Door3D doorPrototype;  
  
    public Wall createWall(Direction dir) {  
        Wall3D wall = wallPrototype.clone();  
        wall.setDirection(dir);  
        return wall;  
    }  
    public Room createRoom(String info) {  
        return roomPrototype.clone();  
    }  
    public Door createDoor() {  
        return doorPrototype.clone();  
    }  
    public PrototypeElementFactory() {  
        // créer les prototypes  
    }  
}
```


Prototype + Factory : comment

- Implémenter une factory ou une abstract factory qui copie un objet de référence pour instancier un nouvel objet
 - Ces objets de référence peuvent être passés en paramètres à la création de la factory
- Éventuellement, les méthodes de création peuvent prendre des paramètres à changer sur la copie

Prototype : exemple

- Dans une interface graphique, l'utilisateur configure l'aspect d'un bouton (fonte, type du cadre, position de l'icône, ...)
- Pour construire la barre d'outil, le bouton prototype est dupliqué, et seul l'icône, le texte et l'action sont changés

Prototype



Singleton

- Assurer qu'il n'existe qu'une et une seule instance d'une classe
- Fournir un point d'accès global à cette instance
 - Permettre l'héritage
 - Permettre l'instanciation à la demande ou à l'initialisation



Singleton : quand

- Certaines classes ne doivent avoir qu'une seule instance
 - Application
 - Player
- Il y a des classes « boîtes à outils » (en général plein de méthodes statiques)
 - Mais on ne peut pas en hériter (ajout/modification)



Singleton : comment

- une méthode statique contrôle l'instanciation et l'accès à l'unique instance (lazy ou non)
- on peut étendre à doubleton...

```

public abstract class Player {
    abstract void move(Direction d);
    abstract void yell(String message);

    private static final Player INSTANCE = new PlayerImpl();

    public static Player getInstance() {
        return INSTANCE;
    }
}

public class PlayerImpl extends Player { ... }
    
```



Singleton : exemple (lazy)

- Ne choisir le mode lazy que quand c'est utile (pas souvent !) :
 - quand l'instance est un gros objet ou long à initialiser,
 - et qu'on en ait pas toujours besoin


```
public abstract class TranslateService {
    public abstract String translate(Language from, Language to, String word)
        throws UnsupportedOperationException;

    private static TranslateService INSTANCE; /* = null */

    public synchronized static TranslateService getInstance() {
        if (INSTANCE == null)
            INSTANCE = new TranslateServiceImpl();
        return INSTANCE;
    }
}
```



Singleton



Singleton ...

- Attention à la singleton-mania ! Des singletons partout sans prendre le temps de réfléchir
- A-t-on vraiment besoin du Singleton ?
 - Se rappeler des besoins principaux
 - instance unique
 - point d'accès global (pas de propriétaire « naturel »)
 - Initialisation lazy (possibilité de le faire maintenant ou plus tard)
 - Sinon, le Singleton peut devenir une classe cachée
 - Facile d'adapter le Singleton pour permettre un petit nombre d'instances



Singleton's : correct ?

```
public class KpiService {
    private static KpiService instance = null;

    public static KpiService getInstance() {
        return instance;
    }


    public KpiService() {
        instance = this;
    }
}

public class DB {

    public static DB getDB() {
        return Cache.singleton;
    }

    private DB() {
    }

    private static class Cache {
        static final DB singleton = new DB();
    }
}
```



Builder : quand

- Construire un objet devient trop complexe
- Les différents cas possibles sont trop nombreux (combien de maisons différentes ?)
- On veut tout de même pouvoir fournir différentes implémentations
- On veut tout de même contrôler la création



Builder : exemple

```
public interface MazeBuilder {
    Maze getMaze();
    void addRoom(Location location, Room room);
    void addDoor(Location location, Door door);
    void addWall(Location location, Wall wall);
    void setDecorType(DecorFactory factory);
    void createPath(Location from, Location to, ElementFactory factory);
}
```

```
MazeBuilder mazeBuilder = MazeBuilderFactory.newInstance();
mazeBuilder.setDecorType(decorMap.get(userPref.get(Pref.DECOR)));
mazeBuilder.addRoom(to, monsterRoom);
mazeBuilder.addRoom(from, entranceRoom);
mazeBuilder.createPath(from, to, elementFactory);
```

```
Maze = mazeBuilder.getMaze();
```



Builder : comment

- On confie à une classe appelée Builder la responsabilité de construire l'objet
- Contrairement à la factory ou l'abstract factory, il peut posséder un état
- La construction de l'objet correspond à l'appel de plusieurs méthodes ; la dernière étant en général celle qui retourne l'instance
 - Construction par étapes
- En revanche, c'est bien le client du builder qui contrôle la création (choisit les caractéristiques de l'objet créé)



Builder : exemple

```
public interface MazeBuilder {
    Maze getMaze();
    void setEntranceLocation(Location entrance);
    void setMinibossesLocation(Location[] locations);
    void setBossLocation(Location boss);
    void setMonsterTypeFrequency(Map<Monster, Double> map);
    void setElementFactory(ElementFactory factory);
    void setSmoothness(double smoothness);
    void setDungeonType(DungeonType type);
}
```


```
public interface DocumentBuilder {
    Text createTextField(String text);
    List createListItems(Items[] items);
    ...
}
```

```
public class StringBuilder { ... }
```

```
public class WordBuilder implements DocumentBuilder { ... }
public class ASCIIBuilder implements DocumentBuilder { ... }
public class HTMLBuilder implements DocumentBuilder { ... }
public class TeXBuilder implements DocumentBuilder { ... }
```



Builder



Copyright GoF



Builder

convertir du RTF vers différents formats

