Programmation C

Tableaux, entrées/sorties de bases et structures de contrôle

ESIFE Info 1^{ère} année

Université de Marne-la-Vallée

Les tableaux

- ▶ éléments contigus de même type
- ▶ déclaration : `type nom[taille];`
`int t[N];`
`double cosinus[360];`
- ▶ avec initialisation :
`char vowel[6] = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y'};`
- ▶ La taille devient optionnelle :
`char* name[] = {"Smith", "Doe", "X"};`

Les tableaux

- ▶ type des éléments quelconque
- ▶ numérotation de 0 à `taille-1`

```
1 void init(int value[]){
2     int i;
3     for (i = 0 ; i < N ; i++){
4         value[i] = i;
5     }
6 }
```

Les erreurs sur les indices de tableaux restent la source de fautes de segmentation la plus courante en Licence...

Taille

- ▶ un tableau ne connaît pas sa taille !
- ▶ l'opérateur `sizeof` ne fonctionne que pour les tableaux dont la taille est connue par la fonction à la compilation.

```
1 void test_sizeof(int t[]){
2     printf("sizeof(t) from function = %lu bytes\n", sizeof(t));
3 }
4
5 int main(int argc, char* argv[]){
6     int m[60];
7     test_sizeof(m);
8     printf("sizeof(m) from main = %lu bytes\n", sizeof(m));
9     return 0;
10 }
```

donne

```
sizeof(t) from function = 8 bytes
sizeof(m) from main = 240 bytes
```

Taille

3 solutions :

- ▶ connaître la taille grâce à une constante
`#define SIZE_TAB 256`
`static const int SIZE_TAB=256;`
(la deuxième solution fabrique une constante visible par le débogueur)
- ▶ passer la taille en paramètre
`void affiche_tableau(int T[], int n);`
- ▶ utiliser un élément marqueur comme `'\0'`
comme par exemple pour ce qui est fait pour les chaînes de caractères

Débordement

- ▶ aucun contrôle de débordement
- ▶ attention aux surprises !

```
1 #define N 10
2 void foo(int A[], int B[]){
3     int i;
4     for (i = 0 ; i < 20 ; i++){
5         B[i] = 33;
6     }
7     for (i = 0 ; i < N ; i++){
8         printf("%d_%d\n", A[i], B[i]);
9     }
10 }
11
12 int main(int argc, char* argv[]){
13     int B[N];
14     int A[N];
15     foo(A, B);
16     return 0;
17 }
```

Débordement

produit...

```
nborie@perceval:~> gcc -o test test2.c -Wall -ansi
```

```
nborie@perceval:~> ./test
```

```
33 33
```

```
33 33
```

```
33 33
```

```
33 33
```

```
33 33
```

```
33 33
```

```
33 33
```

```
33 33
```

```
1362109184 33
```

```
32767 33
```

deux 33 sont dans la nature... ou dans la ram

Tableaux à n dimensions

- ▶ `int t[100][16][45];`
- ▶ chaque `int t[i][j]` est un tableau de 45 `int`
- ▶ Quand on passe un tableau (avec notations crochets) à une fonction, on doit mettre toutes les dimensions sauf la première.

`void foo(int t[][]);` ⇒ Non !

`void foo(int t[][M]);` ⇒ Ok !

Si on connaît toutes les dimensions via des macros ou autre, autant les mettre...

Tableaux à n dimensions

- ▶ attention à l'ordre de parcours !!! C alloue les tableaux à deux dimensions par lignes (alors que Fortran fait de l'allocation par colonnes)

`int T[2][3];` donne en mémoire
pour @ l'adresse de `T[0][0]` :

<code>T[0][0]</code>	<code>T[0][1]</code>	<code>T[0][2]</code>	<code>T[1][0]</code>	<code>T[1][1]</code>	<code>T[1][2]</code>
@+0	@+4	@+8	@+12	@+16	@+20

⇒ on boucle d'abord sur la première dimension !

Benchmark pour le parcours

```
1  const int N=40000;
2  char T[N][N];
3
4  int main(int argc, char* argv[]){
5      int i, j;
6      time_t before = time(0);
7      for (i=0 ; i<N ; i++){
8          for (j=0 ; j<N ; j++)
9              T[i][j] = 1;
10     }
11     time_t middle = time(0);
12     printf("%d\seconds\n", (int)(middle-before));
13     for (j=0 ; j<N ; j++){
14         for (i=0 ; i<N ; i++)
15             T[i][j] = 1;
16     }
17     time_t end = time(0);
18     printf("%d\seconds\n", (int)(end-middle));
19     return 0;
20 }
```

donne

3 seconds

24 seconds

Passage d'adresse

- ▶ les tableaux sont implicitement passés par adresse
- ▶ tableau = adresse de son premier élément

```
1  /* equivalent a :  
2  void foo(int* t) */  
3  void foo(int t[]){  
4      t[1] = 42;  
5  }  
6  
7  int main(int argc, char* argv[]){  
8      int t[3];  
9      t[0] = t[1] = t[2] = 0;  
10     foo(t);  
11     printf("%d\n", t[1]);  
12     return 0;  
13 }
```

donne bien 42 si vous en doutiez...

Passage par adresse

- ▶ pas de différence formelle entre un tableau de truc et un truc passé par adresse.
- ▶ pour le compilateur, les 3 prototypes suivants sont les mêmes !

```
void foo(char s[]);
```

```
void foo(char* s);
```

```
void foo(char *s);
```

- ▶ pour s'y retrouver, on peut noter par convention :
`float s[]` : `s` est un tableau de `float`
`float *s` : `*s` est un `float` passé par adresse

Retourner une adresse

- ▶ **ne jamais retourner l'adresse d'une variable locale**

les données du tableau sur la pile en sortie de fonction se feront écrasées par le code qui suit...

⇒ on ne peut pas retourner l'adresse d'un tableau créé localement dans une fonction !

- ▶ on peut retourner l'adresse d'une variable allouée dynamiquement

avec les listes chaînées, on a souvent une fonction du type:

```
Cellule* alloue_cellule(int n);
```

Tableaux et pile

- ▶ les tableaux en variables locales = place mémoire sur la pile d'exécution
- ▶ attention aux explosions !

```
1  const int N=2000;
2
3  void test_matrix(){
4      int t[N][N]; /* gros gros sur la pile... */
5      t[N-1][N-1] = 42;
6      printf("%d\n", t[N-1][N-1]);
7  }
8
9  int main(int argc, char* argv[]){
10     test_matrix();
11     return 0;
12 }
```

donne une erreur de segmentation...(N = 1000 passe encore sur ma machine)

printf

- ▶ fonction d'affichage (`stdio.h`)

```
printf("format", ...);
```

- ▶ variables indiquées avec :

`%d` : entier

`%f` : réel

`%c` : caractère

`%s` : chaîne

+ `%%` pour le caractère `'%'`

- ▶ exemple :

```
printf("moyenne(%d, %d) = %f\n", a, b, moy);
```

- ▶ voir `man 3 printf` pour plus d'options

printf

- ▶ les fonctions ayant un nombre variable d'argument s'appellent les fonctions variadiques
- ▶ il doit y avoir autant de variables que de `%...`
- ▶ ne pas afficher une chaîne directement

```
1 int main(int argc, char* argv[]){
2     char* insult = "?!%s#\n";
3     printf(insult);
4     return 0;
5 }
```

donne

```
nborie@perceval:~> gcc -o test test6.c -Wall -ansi
test6.c: In function 'main':
test6.c:5:3:attention:le format n'est pas une chaîne littérale
[-Wformat-security]
nborie@perceval:~> ./test
*!..Z..^?#           #<-- deux caracteres non affichable dans ce cours
nborie@perceval:~>
```

printf

- ▶ l'affichage est bufferisé

- ▶ l'affichage se déclenche quand il y a un '`\ n`'
- ▶ l'affichage se déclenche quand le buffer est plein
- ▶ la sortie d'erreur standard n'est pas bufferisée

```
1 int main(int argc, char* argv[]){
2     char* nom = "Jean";
3
4     printf("Ou se trouve l'erreur de segmentation");
5     nom[34] = 'y';
6     return 0;
7 }
```

Le programme n'affiche rien. Une erreur de segmentation arrête son exécution.

Messages d'erreurs

- ▶ utiliser la sortie d'erreur avec :
`fprintf(stderr, "format", ...);`
- ▶ même fonctionnement que `printf` mais non bufferisée !
- ▶ exemples :

`perror` pour les erreurs systèmes classiques, voir le man !

Pour `fopen`, `if (file == NULL) ...`

```
fprintf(stderr, "Echec de l'ouverture du fichier %s \n",  
file);
```

Pour `malloc`, `if ((C = (Cellule*)malloc()) == NULL) ...`

```
fprintf(stderr, "Problème d'allocation mémoire\n");
```

Pour l'utilisation des programmes, `if (argc <= 3) ...`

```
fprintf(stderr, "Le programme nécessite 3 arguments :  
...\n");
```

scanf

- ▶ fonction de saisie au clavier (`stdio.h`)
- ▶ ressemble à `printf`, mais:
 - que des variables, pas de constantes
 - `&` devant les variables, sauf pour les chaînes
 - la chaîne de format n'est pas affichée

```
int a,b; char s[64];  
scanf("%d %d %s", &a, &b, s);
```

scanf

- ▶ espaces ignorés : "%d %d" $\Leftrightarrow$ "%d%d"
- ▶ saisie bufferisée par ligne:

```
1 const int N=8;
2
3 void get\_int\_array(int t[]){
4     int i;
5     for (i=0 ; i<N ; i++){
6         scanf("%d", &t[i]);
7     }
8     printf("done.\n");
9 }
```

s'utilise comme cela :

```
$>./a.out
1 2 3 4 5 6 7 8
done.
$>
```

scanf

- ▶ les chaînes sont délimitées par les espaces, les tabulations et les sauts de ligne

```
1 int main(int argc, char* argv[]){
2     int a;
3     char s1[32];
4     char s2[32];
5     scanf("%d %s %s", &a, s1, s2);
6     printf("%d %s %s", a, s1, s2);
7     return 0;
8 }
```

donne avec les entrées suivantes:

```
$>./a.out
5 hello 32 abc
5 hello 32
$>
```

scanf

- ▶ `scanf` renvoie le nombre de variables saisies correctement
- ▶ en cas d'erreur:

```
1 int main(int argc, char* argv[]){
2     int a,b,c,n;
3     n = scanf("%d_%d_%d",&a,&b,&c);
4     printf("%d_%d_%d_%d\n",n,a,b,c%);
5 }
```

donne pour les entrées suivantes:

```
$>./a.out
4 8 hello
2 4 8 4198592
$>
```

scanf

- lecture de caractères

attention à ce qu'il reste dans le buffer !!!

```
1 #define YES 1
2 #define NO 0
3
4 int yes_or_no(){
5     char c;
6     do{
7         printf("y/n?_");
8         scanf("%c", &c);
9     }while (c != 'y' && c != 'n');
10    if (c == 'y')
11        return YES;
12    return NO;
13 }
```

donne avec les entrées suivantes :

```
nborie@perceval:~> ./test
```

```
y/n ? u
```

```
y/n ? y/n ? y
```

```
nborie@perceval:~>
```

if... else...

- ▶ `if (condition) instruction1 else instruction2`
ou `if (condition) instruction`
- ▶ opérateurs de comparaisons :
 - `a < b` `a <= b` `a > b` `a >= b` `a != b`
 - `a == b` à ne pas confondre avec `a = b`
- ▶ opérateurs sur les entiers et les réels
- ▶ ne marche pas sur les chaînes

Portée du else

- ▶ en cas d'ambiguïté, le `else` se rapporte au `if` le plus proche
- ▶ pour éviter les mauvaises surprises et faciliter la lisibilité, bien utiliser l'indentation et les blocs

```
1  if (a == 0)
2    if (b == 1)
3      /* ... */
4    else
5      /* ... */
```

```
1  if (a == 0){
2    if (b == 1){
3      /* ... */
4    } else{
5      /* ... */
6    }
7 }
```

opérateurs logiques

▶ convention du langage C : 0 = faux et ≠0 = vrai

▶ a&&b a||b !a

```
1 int main(int argc, char* argv[]){
2     printf("4 AND 6\ t = %d\n"
3           "4 AND 0\ t = %d\n"
4           "4 OR 6\ t = %d\n"
5           "0 OR 0\ t = %d\n"
6           "NOT 17\ t = %d\n"
7           "NOT 0\ t = %d\n",
8           4&&6, 4&&0, 4||6, 0||0, !17, !0);
9     return 0;
10 }
```

done

4 AND 6 = 1

4 AND 0 = 0

4 OR 6 = 1

0 OR 0 = 0

NOT 17 = 0

NOT 0 = 1

Opérateurs logiques

- ▶ exemple:

Sachant que les lettres sont rangées dans l'ordre alphabétique dans la table `ascii`...

```
1 int is_letter(char c){
2     if (( c >= 'a' && c <= 'z' )
3         || ( c >= 'A' && c<= 'Z' )){
4         return 1;
5     }
6     return 0;
7 }
```

Conditions simplifiées

- ▶ condition $\Leftrightarrow$ expression
- ▶ `if (condition) ...` = `if (expression!=0) ...`
- ▶ écritures simplifiées
 - `if (value!=0) ...` = `if (value) ...`
 - `if (value==0) ...` = `if (!value) ...`

Évaluation paresseuse

- ▶ opérateurs `&&` et `||` paresseux
- ▶ évaluation de gauche à droite
- ▶ s'arrête dès que possible
 - `(a=0 && b=c)` $\Rightarrow$ b n'est jamais affecté
 - `(a=1 || b=c)` $\Rightarrow$ b n'est jamais affecté

Priorités

- ▶ du plus au moins prioritaire

○

-- ++ ! - unaire

* / %

+ -

> >= < <=

== !=

&& ||

=

- ▶ dans le doute, on met des parenthèses !!!

Fautes de style

- ▶ un bon code ne contient pas de bloc vide !
- ▶ tests inutiles : on ne fait des tests dont on est sûr du résultat !

```
1  if (n>0){
2      /* .. */
3  }
4  if (n<0){
5      /* .. */
6  }
7  if (n==0){
8      /* .. */
9  }
```

```
1  if (n>0){
2      /* .. */
3  }
4  else if (n<0){
5      /* .. */
6  }
7  else {
8      /* .. */
9  }
```

Expression conditionnelle

- ▶ `if (condition) a = expr1; else a = expr2;`
 $\Leftrightarrow$ `a = (condition)?expr1:expr2;`
- ▶ pratique pour les petits réglages
- ▶ ne pas utiliser si son utilisation réduit la lisibilité

Boucle for

- ▶ `for (instr1;condition;instr2) instr3`
 - faire `instr1`
 - tant que `condition` est vraie, faire :
 - `instr3`
 - `instr2`

classique

```
1 int i;  
2 if (i=0 ; i<10 ; i++){  
3     printf("i=%d\n", i);  
4 }
```

double initialisation

```
1 int i,n;  
2 if (i=0,n=get_max() ; i<n ; i++){  
3     printf("i=%d\n", i);  
4 }
```

Quand la boucle est vide

- ▶ mettre alors un bloc vide (cela insiste sur le fait que l'algorithmique se trouve dans la condition et les instructions du for)

```
1  /* Returns the last position of a given integer  
2  in the given array, or -1 if not found */  
3  int find_n(int t[], int n){  
4      int i;  
5      for (i=N-1 ; (i>=0) && (t[i]!=n), i--) {}  
6      return i;  
7  }
```

Quand la condition est vide

- ▶ la condition vide est toujours vraie
- ▶ `for (instr1;;instr2) ...`
= boucle infinie

```
1  /* Returns sum of integers read from standard input */
2  int scan_and_sum () {
3      int sum=0;
4      int n;
5      for ( ;; ) {
6          if (scanf ("%d",&n) != 1) return sum;
7          sum = sum + n;
8      }
9  }
```

Attention à la condition

- ▶ La condition est évaluée à chaque tour !
- ▶ attention aux complexités cachées

```
1 void spell(char* s){
2     int i;
3     for (i=0 ; i<strlen(s) ; i++){
4         printf("s[%d]=%c", i, s[i]);
5     }
6 }
```

est quadratique alors qu'on peut faire du linéaire

```
1 void spell(char* s){
2     int i, n;
3     for (i=0,n=strlen(s) ; i<n ; i++){
4         printf("s[%d]=%c", i, s[i]);
5     }
6 }
```

Boucle while

- ▶ while (condition) instruction
- ▶ while VS for : question de lisibilité

```
1 int scan_and_sum () {
2     int sum=0;
3     int n;
4     for (;;) {
5         if (scanf ("%d",&n) != 1) return sum;
6         sum = sum + n;
7     }
8 }
```

```
1 int scan_and_sum () {
2     int sum=0;
3     int n;
4     while (scanf ("%d",&n) == 1){
5         sum = sum + n;
6     }
7     return sum;
8 }
```

Boucle do...while...

- ▶ ça existe... mais à éviter
- ▶ `do instruction while (condition);`
- ▶ "utile" quand on doit passer au moins une fois dans la boucle
- ▶ peut éviter de devoir initialiser des variables...

```
1 int yes_or_no(){
2     char c;
3     do{
4         printf("y/n?_");
5         scanf("%c", &c);
6     }while (c != 'y' && c != 'n');
7     if (c == 'y')
8         return YES;
9     return NO;
10 }
```

switch

- ▶ choix entre plusieurs constantes **entières** !

```
switch (expression) {  
    case const1:  instruction break;  
    case const2:  instruction break;  
    case const3:  instruction break;  
    ...  
    default:     instruction;  
}
```

switch

- ▶ plus élégant que plein de `if ... else ...`
- ▶ possibilité d'optimisation par le compilateur
- ▶ ne pas oublier le `default`

```
1 int get_base(char choice){
2     int base;
3     switch(choice){
4         case 'b': base=2; break;
5         case 'o': base=8; break;
6         case 'd': base=10; break;
7         case 'h': base=16; break;
8     }
9     return base;
10 }
```

donne avec le choix suivant

```
$> ./a.out
```

```
B
```

```
4572656
```

```
$>
```

switch

- ▶ sans l'utilisation de `break`, l'exécution continue
- ▶ l'utilisation de `default` permet de factoriser les erreurs
pour tous les cas non prévus, on envoie un message sur `stderr`

break

- ▶ peut servir à sortir d'une boucle:
 - dans certains cas d'erreurs
 - si le résultat d'un calcul est connu avant la fin

```
1  int add_product(int t1 [], int t2 []){
2      int i, p1=1, p2=1;
3      for (i=0 ; i<N ; i++){
4          p1 = p1*t1[i];
5          if (p1 == 0) break;
6      }
7      for (i=0 ; i<N ; i++){
8          p2 = p2*t1[i];
9          if (p2 == 0) break;
10     }
11     return p1+p2;
12 }
```

break

- ▶ à utiliser avec parcimonie et bon escient
- ▶ à éviter en cas de boucles imbriquées
- ▶ à éviter si on peut quitter la fonction (préférer `return`)
- ▶ utile lorsque la sortie de boucle diminue la complexité

continue

- ▶ sert à sauter un tour de boucle
- ▶ éviter un niveau d'indentation $\Rightarrow$ lisibilité (surtout si le **else** est gros)

```
1 void print_free_seats(){
2     int i,j;
3     for (i=1 ; i<NB_ROWS ; i++){
4         if (i == 13){
5             /* No seats number 13 because
6              of stupid superstitious people */
7             continue;
8         }
9         for (j=0 ; j<N_SEATS ; j++){
10            if (seat[i][j]) printf("%2d%c_",i,j+'A');
11            else printf("  ");
12        }
13        printf("\n");
14    }
15 }
```

code équilibré

On préfère toujours un `for` (bien lisible) à un `while` (moins lisible) ou encore un `do ... while` (pénible).

Un dessin vaut mieux qu'un long discours, ainsi, un code équilibré a la silhouette suivante :