

Object référence, égalité, String, StringBuilder

Exercice 1 - Assignment, égalité, référence

- 1 Qu'affiche le code suivant :

```
String s1="toto";
String s2=s1;
String s3=new String(s1);

System.out.println(s1==s2);
System.out.println(s1==s3);
```

Expliquer

- 2 Quelle est la méthode à utiliser si l'on veut tester le contenu des chaînes de caractère ?
3 Qu'affiche le code suivant :

```
private static boolean test(String u,String v) {
    return u==v;
}
public static void main(String[] args) {
    String s1="toto";
    String s2=s1;
    System.out.println(test(s1,s2));
}
```

Expliquer

- 4 Qu'affiche le code suivant :

```
String s1="toto";
String s2="toto";

System.out.println(s1==s2);
```

Expliquer.

- 5 Qu'affiche le code suivant :

```
String s="hello";
s.toUpperCase();
System.out.println(s);
```

Expliquer

Exercice 2 - Point

On cherche à écrire une classe `Point` stockant un point graphique en coordonnées cartésiennes (appelons les `x` et `y`).

- 1 Déclarer une classe `Point` contenant les deux champs privés `x` et `y`.
Puis essayer le code suivant dans le `main` de la classe `Point`.

```
Point p=new Point();
System.out.println(p.x+" "+p.y);
```

Expliquer.

- 2 Créer une classe `Main` et déplacer le `main` de `Point` dans la classe `Main`.

- Quel est le problème ? Comment peut-on le corriger ?
- 3 Qu'est ce qu'un accesseur ?
Quels sont les acceseurs que l'on doit mettre ici ?
 - 4 Ajouter un constructeur initialisant les coordonnées du point avec deux paramètres (appelons les `px` et `py`)
Indiquer pourquoi il faut déclarer les champs `x` et `y` `final`.
Quel est le problème avec le code de test.
 - 5 Écrire un autre constructeur qui prend un point en paramètre et et utilise les coordonnées de celui-ci pour initialiser le point courant.
Comment le compilateur fait-il pour savoir quel constructeur appelé ?

Exercice 3 - Test d'égalité

En utilisant la classe `Point` de l'exercice précédent. Qu'affiche le code ci-dessous :

```
Point p1=new Point(1,2);
Point p2=p;
Point p3=new Point(1,2);

System.out.println(p1==p2);
System.out.println(p1==p3);
```

- 1 Écrire dans la classe `Point` une méthode `isSameAs()` (à vous de trouver la signature exacte de la méthode) qui renvoie `true` si deux points ont les mêmes coordonnées.
- 2 La classe `java.util.ArrayList` correspond à un tableau qui s'agrandi dynamiquement.

Exécutez le code suivant :

```
public static void main(String[] args){
    Point p1=new Point(1,2);
    Point p2=p;
    Point p3=new Point(1,2);

    ArrayList list = new ArrayList();
    list.add(p1);
    System.out.println(list.indexOf(p2));
    System.out.println(list.indexOf(p3));
}
```

Expliquer le résultat.

Note : ici, le compilateur génère un warning. Nous verrons dans les prochains TD comment l'éviter.

- 3 Quel méthode de `Point` est appelée par `ArrayList.indexOf` ?
Lire la doc !!!
- 4 Modifier la classe `Point` pour que `indexOf()` teste suivant le contenu et pas suivant les références.
- 5 Utiliser l'annotation `@Override` pour vérifier que vous avez bien typé la méthode ajoutée à `Point`.

Exercice 4 - Conversion de String en entier

On souhaite écrire un programme affichant la somme d'entiers pris en paramètre sur la ligne de commande.

Voici un exemple d'exécution :

```
$ java sum 15 5 231
entiers: 15 5 231
sum: 251
```

Ce programme est décomposé en plusieurs fonctions :

- 1 Écrire une méthode qui prend un tableau de chaînes de caractères en argument et renvoie un tableau d'entiers de même taille contenant les entiers issus des chaînes de caractères.
La méthode statique `parseInt(String s)` de la classe `java.lang.Integer` permet de récupérer la valeur d'un entier stockée dans une chaîne de caractères.
- 2 Que se passe-t'il lorsqu'un mot pris en argument n'est pas un nombre ?
- 3 Écrire une méthode qui prend un tableau d'entiers en argument et renvoie la somme de ceux-ci.
- 4 Écrire la méthode `main` qui utilise les deux méthodes précédentes pour afficher le tableau d'entiers ainsi que sa somme.
Il y a un petit piège pour afficher les tableaux vous pouvez vous aider de la classe `java.util.Arrays`.

Exercice 5 - En morse. Stop.

Écrire une classe `Morse` qui permet lors de son exécution d'afficher les chaînes de caractères prises en argument séparées par des "Stop."

```
$ java Morse ceci est drôle
ceci Stop. est Stop. drôle Stop.
```

- 1 Utiliser dans un premier temps, l'opérateur `+` qui permet la concaténation de chaînes de caractères.
- 2 A quoi sert l'objet `java.lang.StringBuilder`
Pourquoi sa méthode `append(String)` renvoie un objet de type `StringBuilder` ?
- 3 Ré-écrire la classe `Morse` en utilisant un `StringBuilder`.
Quelle est l'avantage par rapport à la solution précédente ?
- 4 Recopier le code suivant dans une classe `Test` :

```
public static void main(String[] args) {
    String first=args[0];
    String second=args[1];
    String last=args[2];
    System.out.println(first+' '+second+' '+last);
}
```

Compiler le code puis utiliser la commande `javap` pour afficher l'assembleur généré

```
javap -c Test
```

Que pouvez vous en déduire ?

Dans quel cas doit-on utiliser `StringBuilder.append()` plutôt que le `+` ?

Exercice 6 - Tri à bulle [à la maison]

- 1 Écrire une méthode `swap` qui échange les valeurs de deux cases d'un tableau. `void`

```
swap(int[] array,int index1,int index2)
```

- 2 Écrire une méthode `indexOfMin` qui renvoie l'index de la valeur minimale d'un tableau.
- 3 Modifier la méthode `indexOfMin` en ajoutant deux index indiquant que l'on cherche l'index du minimum non pas sur tout le tableau mais sur la partie de tableau entre les deux index (le premier inclus, le deuxième exclus).
- 4 Écrire la méthode `sort` qui prend un tableau d'entier en paramètre et qui trie celui-ci en utilisant pour cela les méthodes `indexOfMin` et `swap`.