

Aide mémoire JQuery

sélection

\$(document)

\$('...')

.find('...')

.eq('...')

arbre du DOM

.next()

.prev()

.siblings()

.children()

.contents()

.parent()

\$(this)

```
<!-- Inclusion de code jquery en HTML : --><SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></SCRIPT>
<SCRIPT TYPE="text/javascript">$(document).ready(function() {
    // instructions jquery
})</SCRIPT>
```

récupération d'informations

.html()

.prop('...')

.attr('...')

.val()

.css('...')

.hasClass('...')

modification

contenu des balises

.html('...')

.text('...')

.load('...')

attributs des balises

.val('...')

.attr('...','...')

.prop('...','...')

répétition

.each(function(){...})

structure des balises

.before('...')

.after('...')

.prepend('...')

.append('...')

.wrap('...')

.unwrap('...')

.wrapInner('...')

visibilité

.show()

.hide()

.toggle()

feuille de style

.css('...','...')

.css({'...':'...','...':'...'})

.addClass('...')

.removeClass('...')

.toggleClass('...')

événements

.on('...',function(e){...})

.one('...',function(e){...})

.off('...')

types d'événements

error, blur, focus, load, resize, scroll, unload, beforeunload, click, dblclick, mousedown, mouseup, mousemove, mouseover, mouseout, mouseenter, mouseleave, change, select, submit, keydown, keypress, keyup

attributs d'événements

e. ... Exemple : (*).on('click',function(e){alert(e.pageX)});

altKey, bubbles, button, cancelable, charCode, clientX, clientY, ctrlKey, currentTarget, data, detail, eventPhase, metaKey, offsetX, offsetY, originalTarget, pageX, pageY, relatedTarget, screenX, screenY, shiftKey, target, view, which

intérieur du sélecteur

\$('balise') \$('balise:eq(1)')

\$('.classe') \$('#identifiant')

\$('balise#identifiant') : ET

\$('balise, #identifiant') : OU

\$('balise:odd') \$('balise:even')

\$('balise:first') \$('balise:last')

\$('balise:gt(3)') \$('balise:lt(4)')

\$('balise:nth-child(1)')

\$("balise:contains('texte')")

\$('balise:visible') \$('balise:hidden')

\$('[attr="toto"]')

Aide mémoire Javascript

Test :

```
var a=5;
if(a==6){
...
} else {
... // le bloc else est facultatif
}
```

Conversion d'une chaîne de caractères en entier

```
var s="2px";
alert(parseInt(s)); //affiche 2
```

Récupérer la position de la souris en jQuery

```
$(document).mousemove(function(event){
    $("span").text("X: " + event.pageX + ", Y: " + event.pageY);
});
```

Autres propriétés d'événements jQuery :

altKey, bubbles, button, cancelable, charCode, clientX, clientY, ctrlKey, currentTarget, data, detail, eventPhase, metaKey, offsetX, offsetY, originalTarget, pageX, pageY, relatedTarget, screenX, screenY, shiftKey, target, view, which