Programmation Objet. Cours 7

Marie-Pierre Béal et Carine Pivoteau
BUT 1

Tableaux. Collections. Dictionnaires.

Tableaux

Les tableaux sont des “quasi” objets. L'accès se fait par référence et la création par `new`.

Un tableau se *déclare*, se *construit*, et s'*utilise* un peu comme un objet... mais ne possède pas de méthodes.

```
int[] tab; // déclaration

int n = 10;
tab = new int[n] ; // construction

//utilisation
for (i = 0; i < tab.length; i++){
    tab[i] = i;
}
for (int x : tab){
    System.out.println(x);
}
```

Exemple de tableaux de dimension 2

```
int n = 3;
int p = 5;
double[][] matrix = new double[n][p]; // n lignes, p colonnes

matrix[1][3] = 7; // ligne 1, colonne 3

for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
    for (int j = 0; j < matrix[0].length; j++) {
        System.out.print(matrix[i][j] + " ");
    }
    System.out.print("\n");
}
```

```
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 7.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
```

Tableaux - suite

On peut fusionner déclaration et construction et faire une initialisation énumérative :

```
String[] jours = {"Lundi", "Mardi", "Mercredi",  
                 "Jeudi", "Vendredi", "Samedi", "Dimanche"};
```

La taille d'un tableau est accessible grâce au champs public `length` (c'est totalement contraire au principe d'encapsulation...).

```
System.out.println(jours.length); // 7
```

Attention, comme en Python, les indices des cases vont de 0 à la taille du tableau **exclue**. Chacune des instructions suivantes provoque une exception (de la classe `ArrayIndexOutOfBoundsException`) :

```
tab[tab.length] = 100; // case inexistante  
tab[-1] = 100; // correction : tab[tab.length-1]
```

Autres structures de données : vue d'ensemble

★ Deux **packages** :

- `java.util` : collections, maps, itérateurs, ... mais aussi Random, Objects, Scanner, ...
- `java.util.concurrent` : pas cette année.

★ Deux **interfaces** principales :

- `Collection<E>` pour les “paquets” d’objets de type E, avec ou sans répétitions, ordonnés ou non (listes et ensembles).
- `Map<K, V>` pour les dictionnaires (ou tables d’association), c’est-à-dire des ensembles de couples (clé, valeur), où la clé et la valeur sont de types paramétrés respectifs **K** et **V**.

★ De nombreuses **classes** qui les implémentent, comme `ArrayList`, par exemple.

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/collections/index.html>

Autres structures de données : vue d'ensemble

★ Deux **packages** :

- `java.util` : collections, maps, itérateurs, ... mais aussi Random, Objects, Scanner, ...
- `java.util.concurrent` : pas cette année.

★ Deux **interfaces** principales :

- `Collection<E>` pour les “paquets” d'objets de type E, avec ou sans répétitions, ordonnés ou non (listes et ensembles).
- `Map<K, V>` pour les dictionnaires (ou tables d'association), c'est-à-dire des ensembles de couples (clé, valeur), où la clé et la valeur sont de types paramétrés respectifs **K** et **V**.

★ De nombreuses **classes** qui les implémentent, comme `ArrayList`, par exemple.

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/collections/index.html>

Utilitaires

En plus des classes implémentant les interfaces `Collection` et `Map`, on a trois **classes d'utilitaires** (contenant des **méthodes statiques** qui prennent des collections en paramètre) :

- **Collections** : avec des algorithmes généraux tels que :
 - copie (mutable ou non) d'une collection,
 - recherche dichotomique dans une collection triée,
 - tri (pour les collections non triées d'objets comparables),
 - calcul de min, max, fréquence ...
- **Arrays** : algorithmes spécialisés pour les tableaux.
- **Objects** : algorithmes spécialisés pour les objets.

▷ La plupart de ces algorithmes sont *polymorphes* : ils s'appliquent aux interfaces et pas directement aux classes qui les implémentent.

▷ Les méthodes fournies implémentent en général les meilleurs algorithmes existants (les plus efficaces).

Principales méthodes des collections

Collection<E> est une interface **générique**, c'est à dire qu'une collection peut contenir des objets de n'importe quelle classe.

Le type des éléments est un *type paramétré* **E**. On doit le remplacer par une classe lorsque l'on utilise une collection.

Les **opérations principales** sur une collection sont :

- `boolean add(E e)` : pour ajouter un élément.
- `boolean remove(Object o)` : pour enlever un élément,
- `boolean contains(Object o)` : test d'appartenance,
- `int size()` : pour obtenir le nombre d'éléments,
- `boolean isEmpty()` : pour tester si l'ensemble est vide.

Attention, si la collection n'est pas mutable, `add` et `remove` peuvent ne pas être implémentées (`UnsupportedOperationException`).

Contrat Objet

Tous les algorithmes sur les structures données présupposent que les objets stockés dans une collection respectent un certain contrat ; il sont sensés implémenter correctement les méthodes suivantes :

`equals`, `hashCode`, `toString`, (éventuellement) `compareTo`.

Autrement, le fonctionnement de ces algorithmes n'est pas garanti :

```
public class StupidInt {
    private final int value;

    public StupidInt(int value) {
        this.value = value;
    }
}
```

```
StupidInt[] array = {new StupidInt(1), new StupidInt(2)};
Arrays.sort(array); // ClassCastException: cannot be cast to java.lang.Comparable
HashSet<StupidInt> set = new HashSet<>();
set.add(new StupidInt(1));
set.contains(new StupidInt(1)); // renvoie false
```

Interface List

- `List<E>` spécifie une *séquence*, c'est à dire une collection ordonnée (mais pas triée) avec possibilité de répétitions. En plus de celles permettant d'implémenter `Collection<E>`, elle déclare notamment les méthodes suivantes :
 - `int indexOf(Object o)` : retourne la position de `o` .
 - `E get(int index)` : retourne l'objet à la position `index`.
 - `E set(int index, E element)` : remplace l'élément en position `index`, et retourne l'élément qui y était précédemment.
 - `List<E> subList(int fromIndex, int toIndex)` : renvoie une *vue* des éléments de la liste compris entre les deux indices.

Implémentation d'une List

Deux implémentations principales :

- `ArrayList<E>` (recommandée), qui utilise un tableau dont on augmente la capacité maximale si nécessaire.
- `LinkedList<E>` qui est une liste doublement chaînée (les données ne sont pas stockées de façon consécutive en mémoire).
- les autres sont soit obsolètes, soit des cas particuliers.

Le choix de l'implémentation dépend de l'efficacité recherchée : par exemple, pour une liste de taille n :

	<code>ArrayList</code>	<code>LinkedList</code>
accès indicé	$O(1)$	$O(n)$
insertion à une position donnée	$O(n)$	$O(1)$ ou $O(n)$
insertion en tête / fin	$O(n)$ / $O(1)$	$O(1)$ / $O(1)$
suppression d'un élément donné	$O(n)$	$O(n)$
suppression à une position donnée	$O(n)$	$O(1)$ ou $O(n)$
...	...	...

Les files et les piles : interfaces Queue et Deque

Comme les listes, ce sont des collections ordonnées avec possibilité de répétitions, mais elles ne fournissent pas d'accès indicé.

- L'interface Queue<E> permet notamment de spécifier **une file d'attente (FIFO : first-in-first-out)** :
 - boolean add(E e) : insertion en fin.
 - E remove() : suppression en tête.
 - E element() : renvoie la tête de la file sans la supprimer.

▷ Parmi les implémentations : [ArrayDeque](#), [LinkedList](#), [PriorityQueue](#) (attention, la notion d'ordre est différente).
- L'interface Deque<E> permet notamment de spécifier **une pile (LIFO : last-in-first-out)** :
 - addLast, removeFirst et getFirst : comportement d'une file.
 - addFirst, removeLast et getLast : comportement d'une pile.

▷ Parmi les implémentations : [ArrayDeque](#), [LinkedList](#).

Interface Set

Pour les ensembles, on a deux interfaces différentes :

- `Set<E>` spécifie les ensembles non ordonnés sans répétitions. Lorsque que l'on essaie d'ajouter un élément déjà présent avec `add`, l'ensemble n'est pas modifié et la méthode renvoie `false`.
 - ▷ Implémentation recommandée : `HashSet` pour avoir les opérations de base en $\mathcal{O}(1)$ en moyenne.
- `SortedSet<E>` sous-interface de `Set` pour les ensembles triés. La classe `E` **doit implémenter** `Comparable<E>`. Un `SortedSet` possède, en plus des méthodes de `Set`, des méthodes spécifiques :
 - `E first()` retourne le premier objet.
 - `E last()` retourne le dernier objet.
 - ▷ Implémentation recommandée : `TreeSet` pour avoir les opérations de base en $\mathcal{O}(\log n)$ en moyenne.

Exemple

Programme qui détecte les répétitions dans les chaînes de caractères entrées sur la ligne de commande.

```
import java.util.HashSet;
public class SetTest {
    public static void main(String[] args) {
        HashSet<String> s = new HashSet<>();

        for (String w : args){
            if (!s.add(w)){
                System.out.println("Deja vu : " + w);
            }
        }
        System.out.println(s.size() + " distincts : " + s);
    }
}
```

```
$ java SetTest a b c a b d
Deja vu : a
Deja vu : b
4 distincts : [d, a, c, b]
```

Opérations ensemblistes sur les collections

Ces méthodes sont des méthodes de l'interface `Collection<E>`.

- Tester l'inclusion : `boolean containsAll(Collection<?> c)`
- Union : `boolean addAll(Collection<? extends E> c)`
- Différence : `boolean removeAll(Collection<?> c)`
- Intersection : `boolean retainAll(Collection<?> c)`

Les trois dernières méthodes renvoient `true` si elles ont bel et bien modifié la collection.

Ces méthodes peuvent être écrites en utilisant uniquement des méthodes fournies par l'interface `Collection`, mais les méthodes spécifiques fournies par les classes qui l'implémentent sont souvent plus efficaces.

Les méthodes de la classe Collections : exemples

```
public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Bird> birds = new ArrayList<>();
    Collections.addAll(birds, new Bird("moineau", 10), new Bird("moineau", 10), new Bird("colibri", 5),
        new Bird("albatros", 90), new Bird("galinette", 25)); // ajouts multiples
    Bird pie = new Bird("pie", 20);
    birds.addAll(Collections.nCopies(3, pie)); // répétitions
    System.out.println(birds);

    Collections.shuffle(birds); // mélange
    System.out.println(birds);

    System.out.println(Collections.max(birds)); // maximum (selon quel ordre ?)
    System.out.println(Collections.frequency(birds, pie)); // fréquence

    Collections.sort(birds); // tri
    System.out.println(birds);
    System.out.println(Collections.binarySearch(birds, new Bird("moineau", 10))); // recherche dichotomique

    Collections.reverse(birds); // retournement
    System.out.println(birds);
}
```

```
[moineau (10), moineau (10), colibri (5), albatros (90), galinette (25), pie (20), pie (20), pie (20)]
[galinette (25), colibri (5), moineau (10), albatros (90), moineau (10), pie (20), pie (20), pie (20)]
albatros (90)
3
[colibri (5), moineau (10), moineau (10), pie (20), pie (20), pie (20), galinette (25), albatros (90)]
1
[albatros (90), galinette (25), pie (20), pie (20), pie (20), moineau (10), moineau (10), colibri (5)]
```

Interface Comparable<E>

Un ensemble trié `SortedSet<E>` utilise l'ordre naturel des ses éléments de la classe `E` qui est spécifié en implantant l'interface `Comparable` :

```
public interface Comparable<E> {  
    int compareTo(E element);  
}
```

Les classes comme `String`, `Integer`, `Double`, ... implémentent toutes l'interface `Comparable`.

Pour vos propres classes, il suffit d'implémenter la méthode `compareTo` en respectant les règles suivantes :

- `a.compareTo(b) < 0` $\iff$ `a < b`
- `a.compareTo(b) > 0` $\iff$ `a > b`
- `a.compareTo(b) == 0` $\iff$ `a = b`
- `a.compareTo(b) == 0` $\iff$ `a.equals(b) == true`

Exemple : Bird implements Comparable<Bird>

Comparaison sur l'envergure :

```
public record Bird(String name, int wingspan) implements Comparable<Bird> {  
    @Override  
    public int compareTo(Bird bird) {  
        return Integer.compare(wingspan, bird.wingspan);  
    }  
}
```

Plus sophistiqué : on compare d'abord l'envergure et en cas d'égalité, on utilise l'ordre lexicographique sur les noms.

```
public record Bird(String name, int wingspan) implements Comparable<Bird> {  
    @Override  
    public int compareTo(Bird bird) {  
        int comparison = Integer.compare(wingspan, bird.wingspan);  
        if (comparison != 0) {  
            return comparison;  
        }  
        return name.compareTo(bird.name);  
    }  
}
```

Et pour les tableaux ?

La classe `Arrays` (package `java.util`) fournit des méthodes utilitaires (helpers) pour effectuer des opérations “haut niveau” sur les tableaux.

Attention, toutes ces méthodes sont **statiques** !

```
int[] numbers = {4,11,24,7,18,91,6,2,55};
System.out.println(Arrays.toString(numbers));
// [4, 11, 24, 7, 18, 91, 6, 2, 55]

Arrays.sort(numbers);
System.out.println(Arrays.toString(numbers));
// [2, 4, 6, 7, 11, 18, 24, 55, 91]

int[] smallNumbers = Arrays.copyOf(numbers, 4);
System.out.println(Arrays.toString(smallNumbers));
// [2, 4, 6, 7]

System.out.println(Arrays.binarySearch(smallNumbers,5)); // -3
```

Les dictionnaires ou tables : l'interface Map

L'interface Map $\langle K, V \rangle$ représente une table d'association : un ensemble de couples (clé de type K, valeur de type V). **Les clés ne peuvent pas être dupliquées et au plus une valeur est associée à une clé.**

- V `put`(K key, V value)
Insère l'association (key, value) dans la table et retourne la valeur précédemment associée à la clé ou bien null .
- boolean `containsKey`(Object key)
Retourne vrai s'il y a une valeur associée à cette clé.
- V `get`(Object key)
Retourne la valeur associée à la clé dans la table, ou null si c'est la valeur associée ou si key n'est pas une clé de la table.
- V `remove`(Object key)
Supprime l'association de clé key. Retourne la valeur associée précédemment. Retourne null si key n'est pas une clé de la table (ou si null est la valeur associée).

L'interface Map - suite

L'interface Map fournit aussi des méthodes de manipulation plus sophistiquées comme :

- `V putIfAbsent(K key, V value)`
- `V getOrDefault(Object key, V defaultValue)`
- `boolean replace(K key, V oldValue, V newValue)`

et des méthodes d'accès aux données :

- `Set<K> keySet()`
- `Collection<V> values()`
- `Set<Map.Entry<K,V>> entrySet()`

Vous pouvez consulter la javadoc pour plus de détails.

La sous-interface `SortedMap` `<K,V>` spécifie les tables d'association dont l'ensemble des clés est ordonné.

Implémentation des Map

Pour les tables avec **clés non ordonnées** :

- `HashMap<K,V>` (recommandée) est l'implémentation la plus efficace pour les ajouts/suppressions.
- `LinkedHashMap<K,V>` conserve les clés dans l'ordre d'insertion.

Pour les tables avec **clés ordonnées** :

- `TreeMap<K,V>` implémente `SortedMap <K,V>`.

`TreeMap` utilise des arbres rouge-noir qui stockent les clés (ordonnées) de telle sorte que ces opérations ont une complexité $O(\log n)$:

- `boolean containsKey(Object key)`
- `V get(Object key)`
- `V put(K key, V value)`
- `V remove(Object key)`

Les classes HashSet et HashMap reposent sur l'utilisation de hashCode

- C'est pour assurer le bon fonctionnement des **tables de hachage** que l'on doit implémenter hashCode.
- Leurs **performances** – insertion, suppression, accès en $O(1)$ (complexité amortie) – reposent sur l'implémentation de hashCode.
- La méthode hashCode doit **être consistante** (plusieurs appels donnent le même résultat) ;
- La méthode hashCode **doit donner la même valeur pour deux objets égaux par equals**.

Comment garantir tout cela : pour redéfinir hashCode, on utilise la méthode statique hash(Object... values) de la classe Objects sur tous les champs dont l'égalité est testée par equals. S'il n'y a qu'un seul champ, on utilise hashCode(Object o) de Objects à la place.

Exemple : un ensemble de Shape qui ont un nom

On associe un nom à chaque objet Shape. Le nom est la **clé**, la forme est la **valeur associée**.

L'interface Shape, et les classes Rectangle et Ellipse sont celles déjà vues dans les cours précédents.

```
public class ShapeMapTest{
    public static void main(String[] args){
        Shape r1 = new Rectangle(6,10);
        Shape r2 = new Rectangle(5,10);
        Shape e = new Ellipse(3,5);
        TreeMap<String,Shape> tree = new TreeMap<>();
        tree.put("R1",r2);
        tree.put("R2",r1);
        tree.put("E",e);
        System.out.println(tree.get("R1").area()); // 60.0
        System.out.println(tree.firstKey()); // "E"
    }
}
```

Bonus : le type enum

Le typ enum est un **type de données** spécial qui permet d'assigner à une variable une valeur choisie dans un **ensemble de constantes prédéfinies**.

```
public enum Meal { // un enum se définit comme une classe
    BREAKFAST, LUNCH, TEATIME, DINNER // constantes, donc en majuscules
}
```

```
public class Day {
    public static enum WeekDay { // classe interne
        MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY
    }

    private final WeekDay weekDay;

    public Day(WeekDay weekDay) {
        this.weekDay = weekDay;
    }
    ...
}
```

Compléments : <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/java00/enum.html>

Suite de l'exemple, avec un switch

```
...  
  
@Override  
public String toString() {  
    String name;  
    switch (weekDay) { // particulièrement adapté pour les switch  
        case MONDAY -> name = "lundi";  
        case TUESDAY -> name = "mardi";  
        ...  
        case SUNDAY -> {  
            name = "di";  
            name += "manche";  
        }  
        default -> throw new AssertionError("you shall not pass");  
    }  
    return "*" + name + "*";  
}  
}
```

Exemple d'enum – dans le main

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(Meal.LUNCH); // LUNCH

        Day day = new Day(Day.WeekDay.FRIDAY);
        System.out.println(day); // * vendredi *
    }
}
```

ou, avec un import statique :

```
import static cours.test.Day.WeekDay;
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        for (WeekDay weekDay : WeekDay.values() ) {
            System.out.println(weekDay.ordinal() + " : " + weekDay);
        }
        // 0 : MONDAY
        // 1 : TUESDAY
        // ...
        // 6 : SUNDAY
    }
}
```