Partie 1: Listes

Marie-Pierre Béal, Laurent Bulteau

Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Plan

1 Préambule

2 Présentation des listes

- Motivation
- Définition

3 Implémentation

- Type et constructeur
- Exemple

4 Fonctions utiles

5 Piles et Files

- Piles
- Listes doublement chaînées
- Files

Préambule

- Nous utiliserons une syntaxe semblable à celle de C pour présenter les exemples ou les signatures de fonctions. Néanmoins, le contenu de ce cours n'est pas propre à C.
- Nous passons sous silence certains aspects pratiques du C (nettoyage de la mémoire, gestion des erreurs, etc.) pour se focaliser sur les aspects algorithmiques.
- Complexité d'un algorithme : compter le nombre d'opérations effectuées dans le pire cas en fonction de la taille de l'entrée.
- Notation $O()$: borne supérieure asymptotique "à un facteur près".
Quelques exemples :

$$\frac{n}{3} \in O(n) \quad 5n + \sqrt{n} + 3 \in O(n) \quad n^2 \notin O(n) \quad 18 - \frac{1}{n} \in O(1)$$

Exercice 1 – Complexité

entrées: tableau d'entiers `tab` et sa longueur `n`

```
s:=0;
```

```
pour i allant de 1 à n faire
```

```
    pour j allant de 1 à tab[i] faire
```

```
        s:=i*j;
```

Quelle est la complexité de cet algorithme...

- 1 ... si tous les entiers contenus dans `tab` sont plus petits que 10 ?
- 2 ... si tous les entiers contenus dans `tab` sont plus petits que n ?
- 3 ... si la valeur maximale m des entiers contenus dans `tab` est un paramètre ?

Exercice 1 – Complexité

entrées: tableau d'entiers `tab` et sa longueur `n`

`s:=0;`

pour `i` allant de 1 à `n` **faire**

pour `j` allant de 1 à `tab[i]` **faire**

`s:=i*j;`

Quelle est la complexité de cet algorithme...

1 ... si tous les entiers contenus dans `tab` sont plus petits que 10 ?

$O(n)$

2 ... si tous les entiers contenus dans `tab` sont plus petits que n ?

3 ... si la valeur maximale m des entiers contenus dans `tab` est un paramètre ?

Exercice 1 – Complexité

entrées: tableau d'entiers `tab` et sa longueur `n`

```
s:=0;
```

```
pour i allant de 1 à n faire
```

```
    pour j allant de 1 à tab[i] faire
```

```
        s:=i*j;
```

Quelle est la complexité de cet algorithme...

- 1 ... si tous les entiers contenus dans `tab` sont plus petits que 10 ?

$O(n)$

- 2 ... si tous les entiers contenus dans `tab` sont plus petits que n ?

$O(n^2)$

- 3 ... si la valeur maximale m des entiers contenus dans `tab` est un paramètre ?

Exercice 1 – Complexité

entrées: tableau d'entiers `tab` et sa longueur `n`

`s:=0;`

pour `i` allant de 1 à `n` **faire**

pour `j` allant de 1 à `tab[i]` **faire**

`s:=i*j;`

Quelle est la complexité de cet algorithme...

- 1 ... si tous les entiers contenus dans `tab` sont plus petits que 10 ?

$O(n)$

- 2 ... si tous les entiers contenus dans `tab` sont plus petits que n ?

$O(n^2)$

- 3 ... si la valeur maximale m des entiers contenus dans `tab` est un paramètre ? $O(nm)$

Exercice 1 – Complexité

entrées: tableau d'entiers `tab` et sa longueur `n`

`s:=0;`

pour `i` allant de 1 à `n` **faire**

pour `j` allant de 1 à `tab[i]` **faire**

`s:=i*j;`

Quelle est la complexité de cet algorithme...

- 4 ... si n est fixé et m est un paramètre ?
- 5 ... si tous les entiers contenus dans `tab` sont plus petits que n et la multiplication de deux entiers a et b coûte $O(M)$, avec $M = \max(a, b)$?

Exercice 1 – Complexité

entrées: tableau d'entiers `tab` et sa longueur `n`

`s:=0;`

pour `i` allant de 1 à `n` **faire**

pour `j` allant de 1 à `tab[i]` **faire**

`s:=i*j;`

Quelle est la complexité de cet algorithme...

4 ... si n est fixé et m est un paramètre? $O(m)$

5 ... si tous les entiers contenus dans `tab` sont plus petits que n et la multiplication de deux entiers a et b coûte $O(M)$, avec $M = \max(a, b)$?

Exercice 1 – Complexité

entrées: tableau d'entiers `tab` et sa longueur `n`

`s:=0;`

pour `i` allant de 1 à `n` **faire**

pour `j` allant de 1 à `tab[i]` **faire**

`s:=i*j;`

Quelle est la complexité de cet algorithme...

4 ... si n est fixé et m est un paramètre? $O(m)$

5 ... si tous les entiers contenus dans `tab` sont plus petits que n et la multiplication de deux entiers a et b coûte $O(M)$, avec

$M = \max(a, b)$? $O(n^3)$

Motivation

La liste est une *structure de donnée* permettant de stocker des collections ordonnées d'objets (en général de même type).

Motivation

La liste est une *structure de donnée* permettant de stocker des collections ordonnées d'objets (en général de même type).

Par rapport à un tableau classique :

- + Faciliter les insertions/suppressions
- + Taille dynamique

Motivation

La liste est une *structure de donnée* permettant de stocker des collections ordonnées d'objets (en général de même type).

Par rapport à un tableau classique :

- + Faciliter les insertions/suppressions
- + Taille dynamique

Définition

Soit T un type quelconque.

Définition (récursive)

Une *liste de T* est

- soit la *liste vide*,

$\emptyset$

- soit composée d'une *tête de liste* de type T avec une *queue de liste*, de type *liste de T* .

Définition

Soit T un type quelconque.

Définition (récursive)

Une *liste de T* est

- soit la *liste vide*,

$\emptyset$

- soit composée d'une *tête de liste* de type T avec une *queue de liste*, de type *liste de T* .

Exemple : (12, 42, -3, 42)

T = ensemble de nombres entiers,

12

Définition

Soit T un type quelconque.

Définition (récursive)

Une *liste de T* est

- soit la *liste vide*,

$\emptyset$

- soit composée d'une *tête de liste* de type T avec une *queue de liste*, de type *liste de T* .

Exemple : (12, 42, -3, 42)

T = ensemble de nombres entiers,

Définition

Soit T un type quelconque.

Définition (récursive)

Une *liste de T* est

- soit la *liste vide*,

$\emptyset$

- soit composée d'une *tête de liste* de type T avec une *queue de liste*, de type *liste de T* .

Exemple : (12, 42, -3, 42)

T = ensemble de nombres entiers,

Définition

Soit T un type quelconque.

Définition (récursive)

Une *liste de T* est

- soit la *liste vide*,

$\emptyset$

- soit composée d'une *tête de liste* de type T avec une *queue de liste*, de type *liste de T* .

Exemple : (12, 42, -3, 42)

T = ensemble de nombres entiers,

Définition

Soit T un type quelconque.

Définition (récursive)

Une *liste de T* est

- soit la *liste vide*,

$\emptyset$

- soit composée d'une *tête de liste* de type T avec une *queue de liste*, de type *liste de T* .

Exemple : (12, 42, -3, 42)

T = ensemble de nombres entiers,

Implémentation par pointeurs

Déclaration du type Liste

```
typedef int Element;
typedef struct cellule{
    Element elem;
    struct cellule* succ;
} Cellule;
typedef Cellule* Liste;
```

Une liste de T est **représentée par un pointeur**

- pour la liste vide : on utilise la valeur **NULL**
- sinon le pointeur désigne une **structure** ("cellule") comprenant un élément de type T (la tête de liste) et un nouveau pointeur (la queue de liste).

Implémentation par pointeurs

Déclaration du type Liste

```
typedef int Element;
typedef struct cellule{
    Element elem;
    struct cellule* succ;
} Cellule;
typedef Cellule* Liste;
```

Construction d'une liste

```
Liste cons(Liste queue, Element elem){
    Liste l = malloc(sizeof(Cellule));
    l->elem = elem;
    l->succ = queue;
    return l;
}
```

Exemple : (12, 42, -3)

Exemple

```
Liste l=NULL;  
l=cons(l, -3);  
l=cons(l, 42);  
l=cons(l, 12);
```

l : *NULL*

Exemple : (12, 42, -3)

Exemple

```
Liste l=NULL;  
l=cons(1, -3);  
l=cons(1, 42);  
l=cons(1, 12);
```

l : *NULL*

Cellule

elem : -3
succ : <i>NULL</i>

Exemple : (12, 42, -3)

Exemple

```
Liste l=NULL;  
l=cons(1, -3);  
l=cons(1, 42);  
l=cons(1, 12);
```

l : ●

Cellule

elem : -3
succ : NULL

Exemple : (12, 42, -3)

Exemple

```
Liste l=NULL;  
l=cons(1, -3);  
l=cons(1, 42);  
l=cons(1, 12);
```

Exemple : (12, 42, -3)

Exemple

```
Liste l=NULL;  
l=cons(1, -3);  
l=cons(1, 42);  
l=cons(1, 12);
```

Exemple : (12, 42, -3)

Exemple

```
Liste l=NULL;  
l=cons(1, -3);  
l=cons(1, 42);  
l=cons(1, 12);
```

Exemple : (12, 42, -3)

Exemple

```
Liste l=NULL;  
l=cons(1, -3);  
l=cons(1, 42);  
l=cons(1, 12);
```

Rappel sur les pointeurs en C

Déclaration du type Liste (rappel)

```
typedef struct cellule{
    Element elem;
    struct cellule* succ;
} Cellule;
typedef Cellule* Liste;
```

Si `l` est du type Liste et non-NULL, alors :

- `*l` est du type Cellule
- `(*l).elem` est du type Element
- `(*l).succ` est du type Liste

Rappel sur les pointeurs en C

Déclaration du type Liste (rappel)

```
typedef struct cellule{
    Element elem;
    struct cellule* succ;
} Cellule;
typedef Cellule* Liste;
```

Si `l` est du type Liste et non-NULL, alors :

- `*l` est du type Cellule
- `(*l).elem = l->elem` est du type Element
- `(*l).succ = l->succ` est du type Liste

Calculer la taille d'une liste

Calculer la taille d'une liste

```
int longueur(Liste l) {  
    if (l==NULL) {  
        return 0;  
    } else {  
        return 1 + longueur(l -> succ);  
    }  
}
```

Complexité : $O(n)$ (où n est la taille de la liste)

Calculer la taille d'une liste

Calculer la taille d'une liste

```
int longueur(Liste l) {  
    if (l==NULL) {  
        return 0;  
    } else {  
        return 1 + longueur(l -> succ);  
    }  
}
```

Complexité : $O(n)$ (où n est la taille de la liste) *Les listes peuvent être parcourues soit de manière récursive, soit de manière itérative. Dans ce cours on privilégie la première méthode.*

```
while (l!=NULL) {  
    [...]  
    l=l->succ;  
}
```

Exercice 2 – Fonctions utiles

Écrire les fonctions suivantes, et donner leur complexité.

- 1** `Element thirdElement(Liste l);` Renvoie le 3^e élément de `l`.
- 2** `Element ithElement(int i, Liste l);` Renvoie le i^{e} élément de `l`.
- 3** `int contains(Element e, Liste l);` Teste si la liste `l` contient l'élément `e`.
- 4** `Liste deleteAll(Element e, Liste l);` Renvoie une copie de `l` sans `e`.
- 5** `Liste mirror(Liste l);` Renvoie une copie de `l` en ordre inversé.

Exercice 3 – Fonctions sur les entiers

On suppose dans cet exercice que `Element` est le type `int`. Écrire les fonctions suivantes, et donner leur complexité.

- 1 `Element maxList(Liste l)`; Renvoie le maximum de `l`.
- 2 `int isIncreasing(Liste l)`; Teste si `l` est croissante.
- 3 `Liste makeRange(int a, int b)`; Renvoie la liste des éléments de l'intervalle `[a..b]`.

Piles et Files

Les piles et les files désignent des structures de donnée disposant des fonctions suivantes :

Pile ("LIFO" : Last In, First Out)

- `int empty(pile p)` teste si la pile est vide
- `void push(Element e, pile* p)` ajoute e en tête de p
- `Element pop(pile* p)` retire et renvoie le premier élément de p

File ("FIFO" : First In, First Out)

- `int empty(file f)` teste si la file est vide
- `void append(Element e, file* f)` ajoute e à la fin de f
- `Element pop(file* f)` retire et renvoie le premier élément de f

Exercice 4 – Fonctions de pile (LIFO)

- 1 Écrire les fonctions nécessaires pour utiliser le type Liste comme une pile.
- 2 Quelles sont leur complexité ?
- 3 Quelle serait la complexité de la fonction `append` sur ce type Liste ?

Listes doublement chaînées

Extension classique des listes :

- Conserver un pointeur vers le **dernier** élément
- Chaque élément connaît son successeur **et son prédécesseur**

Avantages :

- Faible sur-coût
- Ajout et suppression en temps constant à la fin de la liste
- Parcours possible "à l'envers"

Implémentation des listes doublement chaînées

Déclaration du type "liste doublement chaînée"

```
typedef int Element;

typedef struct celluleDC{
    Element elem;
    struct celluleDC* pred;
    struct celluleDC* succ;
} CelluleDC;

typedef struct {
    CelluleDC* premier;
    CelluleDC* dernier;
} ListeDC;
```

Attention : "NULL" n'est plus synonyme de la liste vide.

Implémentation des listes doublement chaînées

Exemple : la liste (50, 82)

Implémentation des listes doublement chaînées

```
void push(Element elem, ListeDC* l){
```

Implémentation des listes doublement chaînées

```
CelluleDC* c = malloc(sizeof(CelluleDC));
```

Implémentation des listes doublement chaînées

```
c->elem = elem;
```

Implémentation des listes doublement chaînées

```
c->succ = l->premier;
```

Implémentation des listes doublement chaînées

```
c->pred = NULL;
```

Implémentation des listes doublement chaînées

```
if (l->premier != NULL) l->premier->pred = c;
```

Implémentation des listes doublement chaînées

```
l->premier = c;
```

Implémentation des listes doublement chaînées

```
if (l->dernier == NULL) l->dernier = c;
```

Implémentation des listes doublement chaînées

Insertion d'un élément en tête de liste D.C.

```
void push(Element elem, ListeDC* l){
    CelluleDC* c = malloc(sizeof(CelluleDC));
    c->elem = elem;
    c->succ = l->premier;
    c->pred = NULL;
    if (l->premier != NULL) l->premier->pred = c;
    l->premier = c;
    if (l->dernier == NULL) l->dernier = c;
}
```

Exercice 5 – Fonctions de File (FIFO)

- 1 Écrire les fonctions nécessaires pour utiliser le type ListeDC comme une file.
- 2 Quelles sont leur complexité ?