Partie 3: Arbres (applications)

Marie-Pierre Béal, Laurent Bulteau

Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Plan

- 1 Algorithme de Huffman
- 2 Arbres binaires de recherche
- 3 Arbres AVL

Code

Définition

Un *code préfixe* est un ensemble de mots binaires non vides tel qu'aucun mot n'est le préfixe d'un autre.

On associe un symbole à chaque mot du code.

Exemple

$$C = \{a : 1, b : 01, c : 001, d : 000\}$$

Code

Définition

Un *code préfixe* est un ensemble de mots binaires non vides tel qu'aucun mot n'est le préfixe d'un autre.

On associe un symbole à chaque mot du code.

Exemple

$$C = \{a : 1, b : 01, c : 001, d : 000\}$$

Décodage : A chaque mot binaire correspond au plus une suite de symboles

01101100001

Code

Définition

Un *code préfixe* est un ensemble de mots binaires non vides tel qu'aucun mot n'est le préfixe d'un autre.

On associe un symbole à chaque mot du code.

Exemple

$$C = \{a : 1, b : 01, c : 001, d : 000\}$$

Décodage : A chaque mot binaire correspond au plus une suite de symboles

$$\begin{aligned} &01101100001 \\ \rightarrow &01|1|01|1|000|01 \end{aligned}$$

Code

Définition

Un *code préfixe* est un ensemble de mots binaires non vides tel qu'aucun mot n'est le préfixe d'un autre.

On associe un symbole à chaque mot du code.

Exemple

$$C = \{a : 1, b : 01, c : 001, d : 000\}$$

Décodage : A chaque mot binaire correspond au plus une suite de symboles

01101100001

→ 01|1|01|1|000|01

→ *babadb*

Bijection : code préfixe $\leftrightarrow$ arbre binaire

$$C = \{a : 0, b : 10, c : 110, d : 111\}$$

Exemple

- 1** Décoder le texte suivant en utilisant le code préfixe décrit par l'arbre ci-dessous.

1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0

Codage de "Bienvenue en Algo Avancée"

Code ascii : {A : 01000001, B : 01000010, C : 01000011, ...}

Chaîne codée : 01000010 01100101 01100101...

Longueur : $25 * 8 = 200$ bits

Codage de "Bienvenue en Algo Avancée"

Code réduit : pour 14 symboles $\{B : 0000, i : 0001, e : 0010, \dots\}$

Chaîne codée : 0000 0001 0010...

Longueur : $25 * 4 = 100$ bits (+ le code)

Codage de "Bienvenue en Algo Avancée"

Code réduit : pour 14 symboles $\{B : 0000, i : 0001, e : 0010, \dots\}$

Chaîne codée : 0000 0001 0010...

Longueur : $25 * 4 = 100$ bits (+ le code)

Idée : on peut utiliser des codes de longueurs différentes pour des lettres plus ou moins fréquentes

Codage de "Bienvenue en Algo Avancée"

Code réduit : pour 14 symboles { B : 00000, i : 00001, e : 001, ...}

Chaîne codée : 00000 00001 001...

Longueur : 97 bits (+ le code)

Idée : on peut utiliser des codes de longueurs différentes pour des lettres plus ou moins fréquentes

Codage de "Bienvenue en Algo Avancée"

Code de Huffman : le plus compact {B : 00000, i : 00001, e : 01, ...}

Chaîne codée : 00000 00001 01 101 1100...

Longueur : 89 bits (+ le code)

Algorithme de Huffman

Fréquences : $f : A \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{0\}$

Arbre élémentaire (feuille) : $X_a = (x_a)$ pour chaque lettre $a \in A$

Huffman(Alphabet A , fonction f) : arbre T

- 1 $L = (X_a \mid a \in A)$ // L est une liste d'arbres
- 2 **while** $|L| > 1$
- 3 $g, d =$ arbres de L avec $f(g), f(d)$ minimales
- 4 $x = \text{newTree}(' ', g, d)$
- 5 $f(x) = f(g) + f(d)$
- 6 remplacer g, d par x dans L
- 7 **return** l'unique arbre de L // Temps linéaire si f est trié

Exercice - algorithme de Huffman

- 2 Calculer le code de Huffman pour le texte "abracadabra", puis donner la séquence binaire correspondante.
NB : plusieurs solutions sont possibles, mais elles ont toutes la même longueur.

Arbres binaires de recherche

Définition

Un arbre binaire est un **arbre binaire de recherche** (ABR) si pour tout nœud, l'étiquette du nœud

- est supérieure ou égale aux étiquettes des nœuds du sous-arbre gauche
- est inférieure ou égale aux étiquettes des nœuds du sous-arbre droit.

Arbres binaires de recherche

Définition

Un arbre binaire est un **arbre binaire de recherche (ABR)** si pour tout nœud, **l'étiquette du nœud**

- est supérieure ou égale aux étiquettes des nœuds du sous-arbre gauche
- est inférieure ou égale aux étiquettes des nœuds du sous-arbre droit.

Arbres binaires de recherche

Définition

Un arbre binaire est un **arbre binaire de recherche (ABR)** si pour tout nœud, **l'étiquette du nœud**

- est supérieure ou égale aux étiquettes des nœuds du sous-arbre gauche
- est inférieure ou égale aux étiquettes des nœuds du sous-arbre droit.

Arbres binaires de recherche

Définition

Un arbre binaire est un **arbre binaire de recherche (ABR)** si pour tout nœud, **l'étiquette du nœud**

- est supérieure ou égale aux étiquettes des nœuds du sous-arbre gauche
- est inférieure ou égale aux étiquettes des nœuds du sous-arbre droit.

Arbres binaires de recherche

Définition

Un arbre binaire est un **arbre binaire de recherche (ABR)** si pour tout nœud, l'étiquette du nœud

- est supérieure ou égale aux étiquettes des nœuds du sous-arbre gauche
- est inférieure ou égale aux étiquettes des nœuds du sous-arbre droit.

- 1 Comment parcourir un ABR pour afficher la liste des éléments en ordre croissant ?

Recherche d'un élément

```
int find(Arbre a, Element e) {  
    if (a==NULL) return 0;  
    if (a->elem == e) return 1;  
    if (a->elem > e)  
        return find(a->filsG, e);  
    else  
        return find(a->filsD, e);  
}
```

Recherche d'un élément

```
int find(Arbre a, Element e) {
    if (a==NULL) return 0;
    if (a->elem == e) return 1;
    if (a->elem > e)
        return find(a->filsG, e);
    else
        return find(a->filsD, e);
}
```

- 2 Quelle est la complexité de cette fonction pour un ABR de n nœuds et de hauteur h ?

Recherche d'un élément

```
int find(Arbre a, Element e) {
    if (a==NULL) return 0;
    if (a->elem == e) return 1;
    if (a->elem > e)
        return find(a->filsG, e);
    else
        return find(a->filsD, e);
}
```

- 2 Quelle est la complexité de cette fonction pour un ABR de n nœuds et de hauteur h ?
- 3 Écrire une fonction permettant d'insérer un élément dans un arbre binaire.

```
void insert(Arbre* a, Element e);
```

Exercices

- 4 Calculer l'arbre obtenu en insérant successivement les entiers de 1 à 10 dans l'ordre suivant :
- 5 8 1 3 4 6 10 7 9 2
- 5 Écrire des fonctions calculant le minimum et le maximum d'un arbre binaire de recherche. Quelles sont leurs complexités ?

```
Element minBST(Arbre a);  
Element maxBST(Arbre a);
```

- 6 Écrire une fonction permettant de tester si un arbre binaire est un arbre binaire de recherche.

```
int isBST(Arbre a);
```

- En utilisant les fonctions `minBST` et `maxBST`. Quelle est sa complexité ?
- Peut-on améliorer la complexité en utilisant une autre méthode (penser à la question 1) ?

Retirer le minimum

```
Element popMinimum(Arbre* a) {  
    Element min;  
    if ((*a)->filsG == NULL) {  
        min = (*a)->elem;  
        *a = (*a)->filsD;  
    } else  
        min = popMinimum(& ((*a)->filsG));  
    return min;  
}
```

Retirer un élément quelconque

- On parcourt l'arbre pour trouver le nœud contenant cet élément
- Si ce nœud a 0 ou 1 fils : on peut le retirer
- Sinon : on extrait le minimum du sous-arbre droit, qui vient remplacer l'élément retiré

Retirer un élément quelconque

- On parcourt l'arbre pour trouver le nœud contenant cet élément
- Si ce nœud a 0 ou 1 fils : on peut le retirer
- Sinon : on extrait le minimum du sous-arbre droit, qui vient remplacer l'élément retiré

Retirer un élément quelconque

- On parcourt l'arbre pour trouver le nœud contenant cet élément
- Si ce nœud a 0 ou 1 fils : on peut le retirer
- Sinon : on extrait le minimum du sous-arbre droit, qui vient remplacer l'élément retiré

Retirer un élément quelconque

- On parcourt l'arbre pour trouver le nœud contenant cet élément
- Si ce nœud a 0 ou 1 fils : on peut le retirer
- Sinon : on extrait le minimum du sous-arbre droit, qui vient remplacer l'élément retiré

- 7** Écrire une fonction permettant de supprimer un élément dans un arbre binaire.

```
void delete(Arbre* a, Element e);
```

Arbres AVL

Définitions

La **balance** d'un nœud est :

hauteur du sous-arbre droit – *hauteur du sous-arbre gauche*

Un **AVL** est un arbre binaire de recherche tel que la balance de chaque nœud est comprise entre -1 et +1

Arbres AVL

Définitions

La **balance** d'un nœud est :

hauteur du sous-arbre droit – *hauteur du sous-arbre gauche*

Un **AVL** est un arbre binaire de recherche tel que la balance de chaque nœud est comprise entre -1 et +1

Arbres AVL

Définitions

La **balance** d'un nœud est :

hauteur du sous-arbre droit – *hauteur du sous-arbre gauche*

Un **AVL** est un arbre binaire de recherche tel que la balance de chaque nœud est comprise entre -1 et +1

Arbres AVL

Définitions

La **balance** d'un nœud est :

hauteur du sous-arbre droit – *hauteur du sous-arbre gauche*

Un **AVL** est un arbre binaire de recherche tel que la balance de chaque nœud est comprise entre -1 et +1

Arbres AVL – fonctionnement

- Chaque nœud connaît sa propre balance
- Insertion : comme dans les ABR, **mais** :
 - On met à jour les balances → `insert` renvoie 1 si l'hauteur de l'arbre à augmenté, 0 sinon.
 - Si la balance d'un nœud atteint -2 ou +2, on **réorganise localement** ce nœud et ses fils.
 - Plusieurs cas possibles : on parle de **rotations** ou **doubles rotations**, à **gauche** ou à **droite**.
 - Au maximum un seul rééquilibrage est nécessaire par insertion.
- Suppression : idem, mais plusieurs rééquilibrages peuvent être nécessaires.

Rotations d'un AVL

— Double Rotation gauche →

— Double Rotation gauche →

— Double Rotation gauche →

Exercice 3 – Arbres AVL

1 Calculer la balance de chaque nœud de l'arbre ci-dessous

Calculer les arbres obtenus successivement après les opérations suivantes :

2 Insertion de 5

3 Insertion de 6

4 Insertion de 4