Algorithmique des graphes

6 — Graphes pondérés non-orientés

Marie-Pierre Béal (Cours d'Anthony Labarre)

Graphes pondérés non-orientés

Définition 1

Un **graphe pondéré (non-orienté)** est un graphe $G = (V, E, w)$, où $w : E \rightarrow \mathbb{R} : \{u, v\} \mapsto w(\{u, v\})$ est une fonction affectant à chaque arête un poids réel.

Graphes pondérés non-orientés

Définition 1

Un **graphe pondéré (non-orienté)** est un graphe $G = (V, E, w)$, où $w : E \rightarrow \mathbb{R} : \{u, v\} \mapsto w(\{u, v\})$ est une fonction affectant à chaque arête un poids réel.

Définition 2

Le **poids** d'un (sous-)graphe $G = (V, E, w)$ est la quantité $w(G) = \sum_{e \in E} w(e)$.

Graphes pondérés non-orientés

Définition 1

Un **graphe pondéré (non-orienté)** est un graphe $G = (V, E, w)$, où $w : E \rightarrow \mathbb{R} : \{u, v\} \mapsto w(\{u, v\})$ est une fonction affectant à chaque arête un poids réel.

Définition 2

Le **poids** d'un (sous-)graphe $G = (V, E, w)$ est la quantité $w(G) = \sum_{e \in E} w(e)$.

Tous les graphes pondérés vus aujourd'hui seront connexes pour simplifier la discussion, mais nos algorithmes sont facilement adaptables aux graphes non connexes.

Implémentation des graphes pondérés

- On peut facilement modifier ce qu'on a déjà vu pour les graphes non-orientés pour implémenter les graphes pondérés :
 - matrice d'adjacence : poids au lieu de booléens ;
 - listes d'adjacence : couples (voisin, poids) au lieu de voisins ;

Exemple 1

Implémentation des graphes pondérés

- On suppose l'existence d'une classe `GraphePondéré` très similaire à la classe `Graphe`, avec quelques modifications :
 - `ajouter_arête(u, v, poids)` ;
 - `ajouter_arêtes(séquence)` ;
 - `arêtes()` ;
 - `boucles()` ;
 - `sous_graphe_induit(séquence)` ;

Implémentation des graphes pondérés

- On suppose l'existence d'une classe `GraphePondéré` très similaire à la classe `Graphe`, avec quelques modifications :
 - `ajouter_arête(u, v, poids)` ;
 - `ajouter_arêtes(séquence)` ;
 - `arêtes()` ;
 - `boucles()` ;
 - `sous_graphe_induit(séquence)` ;
- ... et quelques ajouts :
 - `arêtes_incidentes(sommet)` ;
 - `poids_arête(u, v)` ;

Motivations

On veut que chaque paire de maisons soit mutuellement accessible.
Comment relier les maisons à moindre coût ?

Motivations

On veut que chaque paire de maisons soit mutuellement accessible.
Comment relier les maisons à moindre coût ?

- On pourrait ajouter tous les liens possibles ... mais c'est cher ;

Motivations

On veut que chaque paire de maisons soit mutuellement accessible.
Comment relier les maisons à moindre coût ?

- On pourrait ajouter tous les liens possibles ... mais c'est cher ;
- Ou ne va garder qu'un sous-graphe connexe de poids minimum ;

Arbres couvrants de poids minimum

Définition 3

Un sous-graphe **couvrant** d'un graphe connexe donné $G = (V, E)$ est un graphe connexe de la forme $H = (V, F)$ où $F \subseteq E$.

Arbres couvrants de poids minimum

Définition 3

Un sous-graphe **couvrant** d'un graphe connexe donné $G = (V, E)$ est un graphe connexe de la forme $H = (V, F)$ où $F \subseteq E$.

- Les arbres (ou forêts) de parcours de la fois passée étaient couvrants ;

Arbres couvrants de poids minimum

Définition 3

Un sous-graphe **couvrant** d'un graphe connexe donné $G = (V, E)$ est un graphe connexe de la forme $H = (V, F)$ où $F \subseteq E$.

- Les arbres (ou forêts) de parcours de la fois passée étaient couvrants ;
- Ici un **arbre** est un sous-graphe connexe sans cycle ;

Arbres couvrants de poids minimum

Définition 3

Un sous-graphe **couvrant** d'un graphe connexe donné $G = (V, E)$ est un graphe connexe de la forme $H = (V, F)$ où $F \subseteq E$.

- Les arbres (ou forêts) de parcours de la fois passée étaient couvrants ;
- Ici un **arbre** est un sous-graphe connexe sans cycle ;
- Maintenant qu'on a des poids à prendre en compte, on va chercher des arbres couvrants avec un autre objectif :

Arbres couvrants de poids minimum

Définition 3

Un sous-graphe **couvrant** d'un graphe connexe donné $G = (V, E)$ est un graphe connexe de la forme $H = (V, F)$ où $F \subseteq E$.

- Les arbres (ou forêts) de parcours de la fois passée étaient couvrants ;
- Ici un **arbre** est un sous-graphe connexe sans cycle ;
- Maintenant qu'on a des poids à prendre en compte, on va chercher des arbres couvrants avec un autre objectif :

Définition 4

Un **arbre couvrant de poids minimum** (ou **ACPM**) pour un graphe pondéré G est un arbre couvrant T pour G tel que pour tout arbre couvrant T' pour G , on a $w(T) \leq w(T')$.

Algorithmes de calcul d'ACPM

- Les deux algorithmes que nous verrons rajoutent progressivement des arêtes à un sous-graphe T de G ;

Algorithmes de calcul d'ACPM

- Les deux algorithmes que nous verrons rajoutent progressivement des arêtes à un sous-graphe T de G ;
- On fera la distinction entre les catégories suivantes d'arêtes ;
une arête e de G est :

Algorithmes de calcul d'ACPM

- Les deux algorithmes que nous verrons rajoutent progressivement des arêtes à un sous-graphe T de G ;
- On fera la distinction entre les catégories suivantes d'arêtes ; une arête e de G est :
 - **candidate** si elle a au moins une extrémité dans T ;

Algorithmes de calcul d'ACPM

- Les deux algorithmes que nous verrons rajoutent progressivement des arêtes à un sous-graphe T de G ;
- On fera la distinction entre les catégories suivantes d'arêtes ; une arête e de G est :
 - **candidate** si elle a au moins une extrémité dans T ;
 - **valide** si e est candidate et $T \cup e$ est acyclique ;

Algorithmes de calcul d'ACPM

- Les deux algorithmes que nous verrons rajoutent progressivement des arêtes à un sous-graphe T de G ;
- On fera la distinction entre les catégories suivantes d'arêtes ; une arête e de G est :
 - **candidate** si elle a au moins une extrémité dans T ;
 - **valide** si e est candidate et $T \cup e$ est acyclique ;
 - **sûre** si elle est valide et de poids minimum parmi toutes les arêtes valides.

Algorithmes de calcul d'ACPM

- Les deux algorithmes que nous verrons rajoutent progressivement des arêtes à un sous-graphe T de G ;
- On fera la distinction entre les catégories suivantes d'arêtes ; une arête e de G est :
 - **candidate** si elle a au moins une extrémité dans T ;
 - **valide** si e est candidate et $T \cup e$ est acyclique ;
 - **sûre** si elle est valide et de poids minimum parmi toutes les arêtes valides.
- Les deux algorithmes sont simples, mais nécessiteront des structures de données efficaces.

L'algorithme de Prim

- L'algorithme de Prim construit un ACPM T de la manière suivante :

L'algorithme de Prim

- L'algorithme de Prim construit un ACPM T de la manière suivante :
 - ① on part d'un sommet arbitraire, qu'on ajoute à un ensemble S de sommets explorés ;

L'algorithme de Prim

- L'algorithme de Prim construit un ACPM T de la manière suivante :
 - ① on part d'un sommet arbitraire, qu'on ajoute à un ensemble S de sommets explorés ;
 - ② à chaque étape, on rajoute à T une arête e sûre ; c'est-à-dire que :

L'algorithme de Prim

- L'algorithme de Prim construit un ACPM T de la manière suivante :
 - ① on part d'un sommet arbitraire, qu'on ajoute à un ensemble S de sommets explorés ;
 - ② à chaque étape, on rajoute à T une arête e sûre ; c'est-à-dire que :
 - ① e possède une extrémité dans T ;

L'algorithme de Prim

- L'algorithme de Prim construit un ACPM T de la manière suivante :
 - ① on part d'un sommet arbitraire, qu'on ajoute à un ensemble S de sommets explorés ;
 - ② à chaque étape, on rajoute à T une arête e sûre ; c'est-à-dire que :
 - ① e possède une extrémité dans T ;
 - ② e ne crée pas de cycle dans T ;

L'algorithme de Prim

- L'algorithme de Prim construit un ACPM T de la manière suivante :
 - ① on part d'un sommet arbitraire, qu'on ajoute à un ensemble S de sommets explorés ;
 - ② à chaque étape, on rajoute à T une arête e sûre ; c'est-à-dire que :
 - ① e possède une extrémité dans T ;
 - ② e ne crée pas de cycle dans T ;
 - ③ e est de poids minimum ;

L'algorithme de Prim

- L'algorithme de Prim construit un ACPM T de la manière suivante :
 - ① on part d'un sommet arbitraire, qu'on ajoute à un ensemble S de sommets explorés ;
 - ② à chaque étape, on rajoute à T une arête e sûre ; c'est-à-dire que :
 - ① e possède une extrémité dans T ;
 - ② e ne crée pas de cycle dans T ;
 - ③ e est de poids minimum ;
- On résout les ambiguïtés arbitrairement.

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 2 (départ = 1)

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 2 (départ = 1)

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 2 (départ = 1)

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 2 (départ = 1)

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 2 (départ = 1)

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 2 (départ = 1)

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 2 (départ = 1)

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 2 (départ = 1)

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 2 (départ = 1)

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 2 (départ = 1)

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 2 (départ = 1)

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 2 (départ = 1)

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 2 (départ = 1)

Prim : validité des arêtes

- Étant donnée une arête candidate $e = \{u, v\}$ de G : comment sait-on si elle est valide par rapport à l'arbre T ?

Prim : validité des arêtes

- Étant donnée une arête candidate $e = \{u, v\}$ de G : comment sait-on si elle est valide par rapport à l'arbre T ?
- $\{u, v\}$ est valide si et seulement si $T \cup e$ est acyclique ;

Prim : validité des arêtes

- Étant donnée une arête candidate $e = \{u, v\}$ de G : comment sait-on si elle est valide par rapport à l'arbre T ?
- $\{u, v\}$ est valide si et seulement si $T \cup e$ est acyclique ;
- $\Leftrightarrow u \in V(T)$ ou $v \in V(T)$ — mais pas les deux ;

Prim : validité des arêtes

- Étant donnée une arête candidate $e = \{u, v\}$ de G : comment sait-on si elle est valide par rapport à l'arbre T ?
- $\{u, v\}$ est valide si et seulement si $T \cup e$ est acyclique ;
- $\Leftrightarrow u \in V(T)$ ou $v \in V(T)$ — mais pas les deux ;
- Il suffit donc de marquer les sommets de T (ou hors de T).

Prim : sélection parmi les arêtes valides

- Comment sélectionner une arête valide de poids minimum ?

Prim : sélection parmi les arêtes valides

- Comment sélectionner une arête valide de poids minimum ?
- Idée : trier les arêtes par poids croissant ;

Prim : sélection parmi les arêtes valides

- Comment sélectionner une arête valide de poids minimum ?
- Idée : trier les arêtes par poids croissant ;
- Oui, mais la validité des arêtes change à mesure que T évolue ;

Prim : sélection parmi les arêtes valides

- Comment sélectionner une arête valide de poids minimum ?
- Idée : trier les arêtes par poids croissant ;
- Oui, mais la validité des arêtes change à mesure que T évolue ;
- Le tri ne nous empêcherait pas de devoir parcourir la structure à chaque itération $\Rightarrow O(|E|)$ pour la sélection ;

Prim : sélection parmi les arêtes valides

- Comment sélectionner une arête valide de poids minimum ?
- Idée : trier les arêtes par poids croissant ;
- Oui, mais la validité des arêtes change à mesure que T évolue ;
- Le tri ne nous empêcherait pas de devoir parcourir la structure à chaque itération $\Rightarrow O(|E|)$ pour la sélection ;

- Solution plus efficace : utiliser un **tas** d'arêtes valides ;

Tas

Un **tas** (ou *heap*) est un arbre binaire enraciné dont tout sommet s ayant pour fils gauche g et pour fils droit d vérifie :

$$s.\text{valeur} = \min(s.\text{valeur}, g.\text{valeur}, d.\text{valeur}).$$

Tas

Un **tas** (ou *heap*) est un arbre binaire enraciné dont tout sommet s ayant pour fils gauche g et pour fils droit d vérifie :

$$s.\text{valeur} = \min(s.\text{valeur}, g.\text{valeur}, d.\text{valeur}).$$

Exemple 3

4	32	16	33	34	27	34	40	46	48
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

La classe Tas

- On supposera qu'une classe Tas est disponible avec les méthodes suivantes :

La classe Tas

- On supposera qu'une classe Tas est disponible avec les méthodes suivantes :
 - un constructeur $\text{Tas}(S)$, qui organise les données de S sous la forme d'un tas en $O(|S|)$;

La classe Tas

- On supposera qu'une classe Tas est disponible avec les méthodes suivantes :
 - un constructeur $\text{Tas}(S)$, qui organise les données de S sous la forme d'un tas en $O(|S|)$;
 - une méthode $\text{insérer}(\text{élément})$, qui ajoute un élément au tas T en $O(\log |T|)$ **et** garantit que le résultat après insertion est toujours un tas ;

La classe Tas

- On supposera qu'une classe Tas est disponible avec les méthodes suivantes :
 - un constructeur $\text{Tas}(S)$, qui organise les données de S sous la forme d'un tas en $O(|S|)$;
 - une méthode $\text{insérer}(\text{élément})$, qui ajoute un élément au tas T en $O(\log |T|)$ **et** garantit que le résultat après insertion est toujours un tas ;
 - une méthode $\text{extraire_minimum}()$, qui extrait et renvoie le minimum du tas T en $O(\log |T|)$ **et** garantit que le résultat après extraction est toujours un tas.

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 4 (départ = 1)

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 4 (départ = 1)

Les coulisses

hors_arbre :

0	1	2	3	4	5	6
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

tas :

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 4 (départ = 1)

Les coulisses

hors_arbre :

0	1	2	3	4	5	6
✓	□	✓	✓	✓	✓	✓

tas :

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 4 (départ = 1)

Les coulisses

hors_arbre :

0	1	2	3	4	5	6
✓	□	✓	✓	✓	✓	✓

tas :

$((1, 4), 2)$

$((0, 1), 5)$

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 4 (départ = 1)

Les coulisses

0 1 2 3 4 5 6
hors_arbre :
tas :
({0, 1}, 5)

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 4 (départ = 1)

Les coulisses

hors_arbre :

0	1	2	3	4	5	6
✓	□	✓	✓	□	✓	✓

tas :

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 4 (départ = 1)

Les coulisses

hors_arbre :

0	1	2	3	4	5	6
		✓	✓		✓	✓

tas :

$(\{3, 4\}, 3)$

$(\{0, 1\}, 5)$

$(\{4, 6\}, 7)$

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 4 (départ = 1)

Les coulisses

hors_arbre :

0	1	2	3	4	5	6
☐	☐	☒	☒	☐	☒	☒

tas :

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 4 (départ = 1)

Les coulisses

hors_arbre :

0	1	2	3	4	5	6
□	□	✓	□	□	✓	✓

tas :

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 4 (départ = 1)

Les coulisses

hors_arbre :

		✓			✓	✓
--	--	---	--	--	---	---

tas :

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 4 (départ = 1)

Les coulisses

hors_arbre :

0	1	2	3	4	5	6
☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐

tas :

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 4 (départ = 1)

Les coulisses

hors_arbre :

0	1	2	3	4	5	6
☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐

tas :

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 4 (départ = 1)

Les coulisses

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 4 (départ = 1)

Les coulisses

hors_arbre :

0	1	2	3	4	5	6
					✓	

tas :

Déroulement de l'algorithme de Prim

Exemple 4 (départ = 1)

Les coulisses

hors_arbre :

0	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---

tas :

Stockage des arêtes

Lorsqu'on découvre un nouveau sommet, on enregistre les nouvelles arêtes valides ;

Algorithme 1 : STOCKERARETESVALIDES($G, u, S, \text{hors_arbre}$)

Entrées : un graphe pondéré non orienté G , un sommet u de G , un tas d'arêtes S et un tableau booléen hors_arbre .

Résultat : les arêtes valides incidentes à u sont ajoutées à S .

- 1 **pour chaque** $v \in G.\text{voisins}(u)$ **faire**
 - 2 | **si** $\text{hors_arbre}[v]$ **alors** $S.\text{insérer}((u, v, G.\text{poids_arête}(u, v)))$;
-

Extraction des arêtes

Attention : les arêtes sont valides quand on les insère, mais pas nécessairement quand on les extrait !

Algorithme 2 : EXTRAIREARETESURE(S , hors_arbre)

Entrées : un tas S d'arêtes et un tableau booléen hors_arbre.

Résultat : une arête sûre (ou factice s'il n'y en a pas) est extraite de S et renvoyée ; les arêtes invalides éventuellement rencontrées sont éliminées.

- 1 **tant que** $S.pas_vide()$ **faire**
 - 2 $(u, v, p) \leftarrow S.extraire_minimum()$;
 - 3 **si** $hors_arbre[u] \neq hors_arbre[v]$ **alors renvoyer** (u, v, p) ;
 - 4 **renvoyer** $(NIL, NIL, +\infty)$;
-

L'algorithme de Prim

Algorithme 3 : PRIM(G , départ)

Entrées : un graphe pondéré non orienté G , un sommet de départ.

Sortie : un ACPM pour la composante connexe de G contenant départ.

```
1 arbre ← GraphePondéré();
2 arbre.ajouter_sommet(départ);
3 hors_arbre ← tableau( $G$ .nombre_sommets(), VRAI);
4 hors_arbre[départ] ← FAUX;
5 candidates ← Tas();
6 STOCKERARETESVALIDES( $G$ , départ, candidates, hors_arbre);
7 tant que VRAI faire
8   | ( $u, v, p$ ) ← EXTRAIREARETESURE(candidates, hors_arbre);
9   | si  $u = \text{NIL}$  alors renvoyer arbre;
10  | si  $\neg$  hors_arbre[ $u$ ] alors échanger  $u$  et  $v$ ;
11  | arbre.ajouter_arête( $u, v, p$ );
12  | hors_arbre[ $u$ ] ← FAUX;
13  | STOCKERARETESVALIDES( $G, u, candidates, hors_arbre$ );
14 renvoyer arbre;
```

Complexité de l'algorithme de Prim

- Supposons que G est implémenté à l'aide de listes d'adjacence ($\Rightarrow G.\text{voisins}(v)$ est en $O(\text{deg}(v))$);

Complexité de l'algorithme de Prim

- Supposons que G est implémenté à l'aide de listes d'adjacence ($\Rightarrow G.\text{voisins}(v)$ est en $O(\text{deg}(v))$);
- On passe $O(|V|)$ fois dans la boucle principale;

Complexité de l'algorithme de Prim

- Supposons que G est implémenté à l'aide de listes d'adjacence ($\Rightarrow G.\text{voisins}(v)$ est en $O(\text{deg}(v))$);
- On passe $O(|V|)$ fois dans la boucle principale;
- Le tas contient au pire $|E|$ arêtes;

Complexité de l'algorithme de Prim

- Supposons que G est implémenté à l'aide de listes d'adjacence ($\Rightarrow G.\text{voisins}(v)$ est en $O(\text{deg}(v))$);
- On passe $O(|V|)$ fois dans la boucle principale;
- Le tas contient au pire $|E|$ arêtes;
- Les insertions et extractions se font en temps $O(\log |E|)$;

Complexité de l'algorithme de Prim

- Supposons que G est implémenté à l'aide de listes d'adjacence ($\Rightarrow G.\text{voisins}(v)$ est en $O(\text{deg}(v))$);
- On passe $O(|V|)$ fois dans la boucle principale;
- Le tas contient au pire $|E|$ arêtes;
- Les insertions et extractions se font en temps $O(\log |E|)$;

$$\Rightarrow O((|V| + |E|) \log |E|) = O(|E| \log |V|);$$

Complexité de l'algorithme de Prim

- Supposons que G est implémenté à l'aide de listes d'adjacence ($\Rightarrow G.\text{voisins}(v)$ est en $O(\text{deg}(v))$);
- On passe $O(|V|)$ fois dans la boucle principale;
- Le tas contient au pire $|E|$ arêtes;
- Les insertions et extractions se font en temps $O(\log |E|)$;

$$\Rightarrow O((|V| + |E|) \log |E|) = O(|E| \log |V|);$$

- Il est possible d'obtenir du $O(|E| + |V| \log |V|)$ avec des *tas de Fibonacci* [1];

Forêts couvrantes de poids minimum

- Attention : l'algorithme de Prim n'explore que la composante connexe contenant le sommet de départ ;

Forêts couvrantes de poids minimum

- Attention : l'algorithme de Prim n'explore que la composante connexe contenant le sommet de départ ;
- Si on veut une **forêt** couvrante de poids minimum (FCPM), on fait comme pour l'identification des composantes connexes ;

Correction de l'algorithme de Prim

On doit prouver que :

- ① l'algorithme se termine :

Correction de l'algorithme de Prim

On doit prouver que :

- 1 l'algorithme se termine : évident, on arrête quand le tas est vide, sa taille maximum est $|E|$, et chaque itération en extrait au moins un élément ;

Correction de l'algorithme de Prim

On doit prouver que :

- 1 l'algorithme se termine : évident, on arrête quand le tas est vide, sa taille maximum est $|E|$, et chaque itération en extrait au moins un élément ;
- 2 il renvoie un :

Correction de l'algorithme de Prim

On doit prouver que :

- 1 l'algorithme se termine : évident, on arrête quand le tas est vide, sa taille maximum est $|E|$, et chaque itération en extrait au moins un élément ;
- 2 il renvoie un :
 - 1 arbre :

Correction de l'algorithme de Prim

On doit prouver que :

- 1 l'algorithme se termine : évident, on arrête quand le tas est vide, sa taille maximum est $|E|$, et chaque itération en extrait au moins un élément ;
- 2 il renvoie un :
 - 1 arbre : oui, on rejette explicitement toute arête créant un cycle ;

Correction de l'algorithme de Prim

On doit prouver que :

- 1 l'algorithme se termine : évident, on arrête quand le tas est vide, sa taille maximum est $|E|$, et chaque itération en extrait au moins un élément ;
- 2 il renvoie un :
 - 1 arbre : oui, on rejette explicitement toute arête créant un cycle ;
 - 2 couvrant :

Correction de l'algorithme de Prim

On doit prouver que :

- 1 l'algorithme se termine : évident, on arrête quand le tas est vide, sa taille maximum est $|E|$, et chaque itération en extrait au moins un élément ;
- 2 il renvoie un :
 - 1 arbre : oui, on rejette explicitement toute arête créant un cycle ;
 - 2 couvrant : oui (si G connexe), chaque itération ajoute une arête contenant un sommet hors de l'arbre ;

Correction de l'algorithme de Prim

On doit prouver que :

- 1 l'algorithme se termine : évident, on arrête quand le tas est vide, sa taille maximum est $|E|$, et chaque itération en extrait au moins un élément ;
- 2 il renvoie un :
 - 1 arbre : oui, on rejette explicitement toute arête créant un cycle ;
 - 2 couvrant : oui (si G connexe), chaque itération ajoute une arête contenant un sommet hors de l'arbre ;
 - 3 de poids minimum : c'est ce qu'on va voir.

L'arbre couvrant que calcule Prim est de poids minimum

Procédons par **induction** sur $|V(T)|$, en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant T .

- 1 cas de base : $|V(T)| = 1$, trivial ;

L'arbre couvrant que calcule Prim est de poids minimum

Procédons par **induction** sur $|V(T)|$, en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant T .

- 1 **cas de base** : $|V(T)| = 1$, trivial ;
- 2 **induction** :

L'arbre couvrant que calcule Prim est de poids minimum

Procédons par **induction** sur $|V(T)|$, en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant T .

- ① **cas de base** : $|V(T)| = 1$, trivial ;
- ② **induction** :
 - hypothèse d'induction (HI) :

L'arbre couvrant que calcule Prim est de poids minimum

Procédons par **induction** sur $|V(T)|$, en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant T .

- ① **cas de base** : $|V(T)| = 1$, trivial ;
- ② **induction** :
 - hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant T , avec $|V(T)| = p < |V(G)|$.

L'arbre couvrant que calcule Prim est de poids minimum

Procédons par **induction** sur $|V(T)|$, en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant T .

① **cas de base** : $|V(T)| = 1$, trivial ;

② **induction** :

- hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant T , avec $|V(T)| = p < |V(G)|$.
- à prouver :

L'arbre couvrant que calcule Prim est de poids minimum

Procédons par **induction** sur $|V(T)|$, en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant T .

- 1 **cas de base** : $|V(T)| = 1$, trivial ;
- 2 **induction** :
 - hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant T , avec $|V(T)| = p < |V(G)|$.
 - à prouver : HI $\Rightarrow \exists$ ACPM T'_{opt} contenant $T \cup e$ où $e = \{u, v\}$ avec $u \in T, v \notin T$ est la nouvelle arête sûre sélectionnée ;

L'arbre couvrant que calcule Prim est de poids minimum

Procédons par **induction** sur $|V(T)|$, en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant T .

① **cas de base** : $|V(T)| = 1$, trivial ;

② **induction** :

- hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant T , avec $|V(T)| = p < |V(G)|$.
- à prouver : HI $\Rightarrow \exists$ ACPM T'_{opt} contenant $T \cup e$ où $e = \{u, v\}$ avec $u \in T, v \notin T$ est la nouvelle arête sûre sélectionnée ;
- si $e \in T_{opt}$, alors $T \cup e \subseteq T_{opt}$ (cf. HI) ;

L'arbre couvrant que calcule Prim est de poids minimum

Procédons par **induction** sur $|V(T)|$, en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant T .

① **cas de base** : $|V(T)| = 1$, trivial ;

② **induction** :

- hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant T , avec $|V(T)| = p < |V(G)|$.
- à prouver : HI $\Rightarrow \exists$ ACPM T'_{opt} contenant $T \cup e$ où $e = \{u, v\}$ avec $u \in T, v \notin T$ est la nouvelle arête sûre sélectionnée ;
- si $e \in T_{opt}$, alors $T \cup e \subseteq T_{opt}$ (cf. HI) ; sinon, on construit un T'_{opt} contenant $T \cup e$ comme suit :

L'arbre couvrant que calcule Prim est de poids minimum

Procédons par **induction** sur $|V(T)|$, en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant T .

① **cas de base** : $|V(T)| = 1$, trivial ;

② **induction** :

- hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant T , avec $|V(T)| = p < |V(G)|$.
- à prouver : HI $\Rightarrow \exists$ ACPM T'_{opt} contenant $T \cup e$ où $e = \{u, v\}$ avec $u \in T, v \notin T$ est la nouvelle arête sûre sélectionnée ;
- si $e \in T_{opt}$, alors $T \cup e \subseteq T_{opt}$ (cf. HI) ; sinon, on construit un T'_{opt} contenant $T \cup e$ comme suit :
- T_{opt} est un arbre couvrant $\Rightarrow T_{opt} \cup e$ contient un cycle élémentaire $C = (c_0 = u \in T, c_1 = v \notin T, c_2, \dots, c_k = u \in T)$;

L'arbre couvrant que calcule Prim est de poids minimum

Procédons par **induction** sur $|V(T)|$, en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant T .

① **cas de base** : $|V(T)| = 1$, trivial ;

② **induction** :

- hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant T , avec $|V(T)| = p < |V(G)|$.
- à prouver : HI $\Rightarrow \exists$ ACPM T'_{opt} contenant $T \cup e$ où $e = \{u, v\}$ avec $u \in T, v \notin T$ est la nouvelle arête sûre sélectionnée ;
- si $e \in T_{opt}$, alors $T \cup e \subseteq T_{opt}$ (cf. HI) ; sinon, on construit un T'_{opt} contenant $T \cup e$ comme suit :
- T_{opt} est un arbre couvrant $\Rightarrow T_{opt} \cup e$ contient un cycle élémentaire $C = (c_0 = u \in T, c_1 = v \notin T, c_2, \dots, c_k = u \in T)$;
- Soit f une arête $\{c_i, c_{i+1}\}$ de C telle que $i \geq 1, c_i \notin T$ et $c_{i+1} \in T$;

L'arbre couvrant que calcule Prim est de poids minimum

Procédons par **induction** sur $|V(T)|$, en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant T .

① **cas de base** : $|V(T)| = 1$, trivial ;

② **induction** :

- hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant T , avec $|V(T)| = p < |V(G)|$.
- à prouver : HI $\Rightarrow \exists$ ACPM T'_{opt} contenant $T \cup e$ où $e = \{u, v\}$ avec $u \in T$, $v \notin T$ est la nouvelle arête sûre sélectionnée ;
- si $e \in T_{opt}$, alors $T \cup e \subseteq T_{opt}$ (cf. HI) ; sinon, on construit un T'_{opt} contenant $T \cup e$ comme suit :
- T_{opt} est un arbre couvrant $\Rightarrow T_{opt} \cup e$ contient un cycle élémentaire $C = (c_0 = u \in T, c_1 = v \notin T, c_2, \dots, c_k = u \in T)$;
- Soit f une arête $\{c_i, c_{i+1}\}$ de C telle que $i \geq 1$, $c_i \notin T$ et $c_{i+1} \in T$;
- $f \neq e$, f est valide pour T et f est dans $T_{opt} \cup e$;

L'arbre couvrant que calcule Prim est de poids minimum

Procédons par **induction** sur $|V(T)|$, en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant T .

① **cas de base** : $|V(T)| = 1$, trivial ;

② **induction** :

- hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant T , avec $|V(T)| = p < |V(G)|$.
- à prouver : HI $\Rightarrow \exists$ ACPM T'_{opt} contenant $T \cup e$ où $e = \{u, v\}$ avec $u \in T, v \notin T$ est la nouvelle arête sûre sélectionnée ;
- si $e \in T_{opt}$, alors $T \cup e \subseteq T_{opt}$ (cf. HI) ; sinon, on construit un T'_{opt} contenant $T \cup e$ comme suit :
- T_{opt} est un arbre couvrant $\Rightarrow T_{opt} \cup e$ contient un cycle élémentaire $C = (c_0 = u \in T, c_1 = v \notin T, c_2, \dots, c_k = u \in T)$;
- Soit f une arête $\{c_i, c_{i+1}\}$ de C telle que $i \geq 1, c_i \notin T$ et $c_{i+1} \in T$;
- $f \neq e, f$ est valide pour T et f est dans $T_{opt} \cup e$;
- e est de poids minimum parmi les arêtes valides $\Rightarrow w(f) \geq w(e)$;

L'arbre couvrant que calcule Prim est de poids minimum

Procédons par **induction** sur $|V(T)|$, en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant T .

① **cas de base** : $|V(T)| = 1$, trivial ;

② **induction** :

- hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant T , avec $|V(T)| = p < |V(G)|$.
- à prouver : HI $\Rightarrow \exists$ ACPM T'_{opt} contenant $T \cup e$ où $e = \{u, v\}$ avec $u \in T, v \notin T$ est la nouvelle arête sûre sélectionnée ;
- si $e \in T_{opt}$, alors $T \cup e \subseteq T_{opt}$ (cf. HI) ; sinon, on construit un T'_{opt} contenant $T \cup e$ comme suit :
- T_{opt} est un arbre couvrant $\Rightarrow T_{opt} \cup e$ contient un cycle élémentaire $C = (c_0 = u \in T, c_1 = v \notin T, c_2, \dots, c_k = u \in T)$;
- Soit f une arête $\{c_i, c_{i+1}\}$ de C telle que $i \geq 1, c_i \notin T$ et $c_{i+1} \in T$;
- $f \neq e, f$ est valide pour T et f est dans $T_{opt} \cup e$;
- e est de poids minimum parmi les arêtes valides $\Rightarrow w(f) \geq w(e)$;
- $T'_{opt} = T_{opt} \cup e \setminus f$ contient $T \cup e$; et
 $w(T'_{opt}) = w(T_{opt}) + w(e) - w(f) \leq w(T_{opt})$. □

L'algorithme de Kruskal

- L'algorithme de Kruskal construit une FCPM F de la manière suivante :

L'algorithme de Kruskal

- L'algorithme de Kruskal construit une FCPM F de la manière suivante :
 - ① tous les sommets du graphe font partie de F ;

L'algorithme de Kruskal

- L'algorithme de Kruskal construit une FCPM F de la manière suivante :
 - ① tous les sommets du graphe font partie de F ;
 - ② à chaque étape, on rajoute à F une arête e satisfaisant les conditions suivantes :

L'algorithme de Kruskal

- L'algorithme de Kruskal construit une FCPM F de la manière suivante :
 - ① tous les sommets du graphe font partie de F ;
 - ② à chaque étape, on rajoute à F une arête e satisfaisant les conditions suivantes :
 - ① e ne crée pas de cycle dans F ;

L'algorithme de Kruskal

- L'algorithme de Kruskal construit une FCPM F de la manière suivante :
 - ① tous les sommets du graphe font partie de F ;
 - ② à chaque étape, on rajoute à F une arête e satisfaisant les conditions suivantes :
 - ① e ne crée pas de cycle dans F ;
 - ② e est de poids minimum ;

L'algorithme de Kruskal

- L'algorithme de Kruskal construit une FCPM F de la manière suivante :
 - ① tous les sommets du graphe font partie de F ;
 - ② à chaque étape, on rajoute à F une arête e satisfaisant les conditions suivantes :
 - ① e ne crée pas de cycle dans F ;
 - ② e est de poids minimum ;
- On résout les ambiguïtés arbitrairement.

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 5

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 5

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 5

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 5

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 5

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 5

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 5

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 5

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 5

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 5

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 5

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 5

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 5

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 5

Kruskal : validité des arêtes

- Étant donnée une arête $e = \{u, v\}$ de G : comment sait-on si elle est valide par rapport à la forêt F ?

Kruskal : validité des arêtes

- Étant donnée une arête $e = \{u, v\}$ de G : comment sait-on si elle est valide par rapport à la forêt F ?
- Dans l'algorithme de Prim, il suffisait de vérifier si les deux sommets étaient dans l'**arbre** T ;

Kruskal : validité des arêtes

- Étant donnée une arête $e = \{u, v\}$ de G : comment sait-on si elle est valide par rapport à la forêt F ?
- Dans l'algorithme de Prim, il suffisait de vérifier si les deux sommets étaient dans l'**arbre** T ;
- Mais ici, on construit plusieurs composantes en même temps !

Kruskal : validité des arêtes

- Étant donnée une arête $e = \{u, v\}$ de G : comment sait-on si elle est valide par rapport à la forêt F ?
- Dans l'algorithme de Prim, il suffisait de vérifier si les deux sommets étaient dans l'**arbre** T ;
- Mais ici, on construit plusieurs composantes en même temps !

- Solution : $\{u, v\}$ est valide si et seulement si u et v appartiennent à des composantes différentes de F .

Kruskal : gestion des composantes

- Comment maintenir les informations sur les composantes ?

Kruskal : gestion des composantes

- Comment maintenir les informations sur les composantes ?
- Deux techniques naïves :

Kruskal : gestion des composantes

- Comment maintenir les informations sur les composantes ?
- Deux techniques naïves :
 - ① stocker les classes de la partition sous la forme d'une collection d'ensembles ; dans ce cas :

Kruskal : gestion des composantes

- Comment maintenir les informations sur les composantes ?
- Deux techniques naïves :
 - ① stocker les classes de la partition sous la forme d'une collection d'ensembles ; dans ce cas :
 - fusionner les classes A et B se fait en $O(|A| + |B|)$;

Kruskal : gestion des composantes

- Comment maintenir les informations sur les composantes ?
- Deux techniques naïves :
 - ① stocker les classes de la partition sous la forme d'une collection d'ensembles ; dans ce cas :
 - fusionner les classes A et B se fait en $O(|A| + |B|)$;
 - identifier la classe du sommet v se fait en $O(|V|)$;

Kruskal : gestion des composantes

- Comment maintenir les informations sur les composantes ?
- Deux techniques naïves :
 - ① stocker les classes de la partition sous la forme d'une collection d'ensembles ; dans ce cas :
 - fusionner les classes A et B se fait en $O(|A| + |B|)$;
 - identifier la classe du sommet v se fait en $O(|V|)$;
 - ② utiliser un tableau marqueurs dont la case `marqueurs[v]` contient la classe à laquelle appartient v ;

Kruskal : gestion des composantes

- Comment maintenir les informations sur les composantes ?
- Deux techniques naïves :
 - ① stocker les classes de la partition sous la forme d'une collection d'ensembles ; dans ce cas :
 - fusionner les classes A et B se fait en $O(|A| + |B|)$;
 - identifier la classe du sommet v se fait en $O(|V|)$;
 - ② utiliser un tableau marqueurs dont la case `marqueurs[v]` contient la classe à laquelle appartient v ;
 - fusionner les classes A et B se fait en $O(|V|)$;

Kruskal : gestion des composantes

- Comment maintenir les informations sur les composantes ?
- Deux techniques naïves :
 - ① stocker les classes de la partition sous la forme d'une collection d'ensembles ; dans ce cas :
 - fusionner les classes A et B se fait en $O(|A| + |B|)$;
 - identifier la classe du sommet v se fait en $O(|V|)$;
 - ② utiliser un tableau `marqueurs` dont la case `marqueurs[v]` contient la classe à laquelle appartient v ;
 - fusionner les classes A et B se fait en $O(|V|)$;
 - identifier la classe du sommet v se fait en $O(1)$.

Kruskal : gestion des composantes

- Comment maintenir les informations sur les composantes ?
- Deux techniques naïves :
 - ① stocker les classes de la partition sous la forme d'une collection d'ensembles ; dans ce cas :
 - fusionner les classes A et B se fait en $O(|A| + |B|)$;
 - identifier la classe du sommet v se fait en $O(|V|)$;
 - ② utiliser un tableau marqueurs dont la case `marqueurs[v]` contient la classe à laquelle appartient v ;
 - fusionner les classes A et B se fait en $O(|V|)$;
 - identifier la classe du sommet v se fait en $O(1)$.
- La structure recommandée dans ce cas-ci est *Union-Find*.

Structure *Union-Find* (ou ensembles disjoints)

- La structure **Union-Find** représente une partition d'un ensemble à l'aide d'une forêt orientée ;

Structure *Union-Find* (ou ensembles disjoints)

- La structure **Union-Find** représente une partition d'un ensemble à l'aide d'une forêt orientée ;
 - ① chaque arbre représente une classe de la partition ;

Structure *Union-Find* (ou ensembles disjoints)

- La structure **Union-Find** représente une partition d'un ensemble à l'aide d'une forêt orientée ;
 - ① chaque arbre représente une classe de la partition ;
 - ② le "numéro" d'une partie est le numéro de sa racine ;

Structure *Union-Find* (ou ensembles disjoints)

- La structure **Union-Find** représente une partition d'un ensemble à l'aide d'une forêt orientée ;
 - ① chaque arbre représente une classe de la partition ;
 - ② le "numéro" d'une partie est le numéro de sa racine ;

Exemple 6 (représentation de $\{\{1, 3\}, \{2, 6, 7\}, \{4\}, \{5, 8\}\}$)

Structure *Union-Find* (ou ensembles disjoints)

- La structure **Union-Find** représente une partition d'un ensemble à l'aide d'une forêt orientée ;
 - ① chaque arbre représente une classe de la partition ;
 - ② le "numéro" d'une partie est le numéro de sa racine ;

Exemple 6 (représentation de $\{\{1, 3\}, \{2, 6, 7\}, \{4\}, \{5, 8\}\}$)

- Les deux opérations disponibles sont :

Structure *Union-Find* (ou ensembles disjoints)

- La structure **Union-Find** représente une partition d'un ensemble à l'aide d'une forêt orientée ;
 - ① chaque arbre représente une classe de la partition ;
 - ② le "numéro" d'une partie est le numéro de sa racine ;

Exemple 6 (représentation de $\{\{1, 3\}, \{2, 6, 7\}, \{4\}, \{5, 8\}\}$)

- Les deux opérations disponibles sont :
 - ① $union(A, B)$: fusionne les classes A et B ;

Structure *Union-Find* (ou ensembles disjoints)

- La structure **Union-Find** représente une partition d'un ensemble à l'aide d'une forêt orientée ;
 - ① chaque arbre représente une classe de la partition ;
 - ② le "numéro" d'une partie est le numéro de sa racine ;

Exemple 6 (représentation de $\{\{1, 3\}, \{2, 6, 7\}, \{4\}, \{5, 8\}\}$)

- Les deux opérations disponibles sont :
 - ① $union(A, B)$: fusionne les classes A et B ;
 - ② $find(x)$: renvoie la classe de l'élément x ;

Structure *Union-Find* : problèmes potentiels

- De mauvaises fusions peuvent mener à une structure dégénérée ;
- On se retrouve alors avec une opération *find* en $O(n)$;
- On va avoir recours à deux optimisations pour éviter les problèmes :
 - 1 la compression de chemins ;
 - 2 l'utilisation de rangs ;

Exemple 7

Optimisation de *Union-Find* : compression de chemin

Les informations calculées lors de l'appel à *find* permettent de réduire la hauteur de la structure.

Exemple 8 (appel à *find*(n))

find donne 0 pour tous les sommets du chemin de n à 0.

Optimisation de *Union-Find* : rangs

Les “mauvaises” fusions augmentent la hauteur de l'arbre et donc la complexité de *find*.

Exemple 9

Rangs et fusions

- Calculer explicitement la hauteur des arbres est trop coûteux en temps ;

Rangs et fusions

- Calculer explicitement la hauteur des arbres est trop coûteux en temps ;
- On stocke plutôt pour chaque arbre un champ `rang` initialement nul ;

Rangs et fusions

- Calculer explicitement la hauteur des arbres est trop coûteux en temps ;
- On stocke plutôt pour chaque arbre un champ `rang` initialement nul ;
- Quand on doit effectuer une fusion de deux arbres A et B de rangs r et s :

Rangs et fusions

- Calculer explicitement la hauteur des arbres est trop coûteux en temps ;
- On stocke plutôt pour chaque arbre un champ `rang` initialement nul ;
- Quand on doit effectuer une fusion de deux arbres A et B de rangs r et s :
 - si $r < s$, B devient le parent de A ;

Rangs et fusions

- Calculer explicitement la hauteur des arbres est trop coûteux en temps ;
- On stocke plutôt pour chaque arbre un champ `rang` initialement nul ;
- Quand on doit effectuer une fusion de deux arbres A et B de rangs r et s :
 - si $r < s$, B devient le parent de A ;
 - si $r > s$, A devient le parent de B ;

Rangs et fusions

- Calculer explicitement la hauteur des arbres est trop coûteux en temps ;
- On stocke plutôt pour chaque arbre un champ `rang` initialement nul ;
- Quand on doit effectuer une fusion de deux arbres A et B de rangs r et s :
 - si $r < s$, B devient le parent de A ;
 - si $r > s$, A devient le parent de B ;
 - si $r = s$: choisir arbitrairement, et incrémenter le rang de l'arbre sous lequel on place l'autre ;

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 10

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 10

Les coulisses

parents :

0	1	2	3	4	5	6

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 10

Les coulisses

parents :

0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 10

Les coulisses

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 10

Les coulisses

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 10

Les coulisses

parents :

0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	1	5	6

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 10

Les coulisses

parents :

0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	1	5	6

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 10

Les coulisses

parents :

0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	1	1	5	6

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 10

Les coulisses

parents :

0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	1	1	5	6

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 10

Les coulisses

parents :

0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	1	1	5	1

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 10

Les coulisses

parents :

0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	1	1	5	1

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 10

Les coulisses

parents :

0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	1	1	2	1

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 10

Les coulisses

parents :

0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	1	1	2	1

Déroulement de l'algorithme de Kruskal

Exemple 10

Les coulisses

parents :

0	1	2	3	4	5	6
1	1	1	1	1	2	1

L'algorithme de Kruskal

Algorithme 4 : KRUSKAL(G)

Entrées : un graphe pondéré non orienté G .

Sortie : une forêt couvrante de poids minimum pour G consistant en un arbre couvrant de poids minimum pour chaque composante connexe de G .

```
1 forêt ← GraphePondéré( $G$ .sommets());
2 classes ← UnionFind( $G$ .sommets());
3 pour chaque  $(u, v, p) \in \text{tri\_par\_poids\_croissant}(G.\text{arêtes}())$  faire
4   |   si  $\text{classes.find}(u) \neq \text{classes.find}(v)$  alors
5   |   |   forêt.ajouter_arête( $u, v, p$ );
6   |   |   classes.union(classes.find( $u$ ), classes.find( $v$ ));
7 renvoyer forêt;
```

Complexité de l'algorithme de Kruskal (listes d'adjacence)

- Initialisation de la forêt : $O(|V|)$;

Complexité de l'algorithme de Kruskal (listes d'adjacence)

- Initialisation de la forêt : $O(|V|)$;
- Initialisation de Union-Find : $O(|V|)$;

Complexité de l'algorithme de Kruskal (listes d'adjacence)

- Initialisation de la forêt : $O(|V|)$;
- Initialisation de Union-Find : $O(|V|)$;
- Tri des arêtes : $O(|E| \log |E|) = O(|E| \log |V|)$;

Complexité de l'algorithme de Kruskal (listes d'adjacence)

- Initialisation de la forêt : $O(|V|)$;
- Initialisation de Union-Find : $O(|V|)$;
- Tri des arêtes : $O(|E| \log |E|) = O(|E| \log |V|)$;
- Parcours des arêtes : $O(|E|)$;

Complexité de l'algorithme de Kruskal (listes d'adjacence)

- Initialisation de la forêt : $O(|V|)$;
- Initialisation de Union-Find : $O(|V|)$;
- Tri des arêtes : $O(|E| \log |E|) = O(|E| \log |V|)$;
- Parcours des arêtes : $O(|E|)$;
- Opérations sur Union-Find : “à peu près $O(1)$ ” ;

Complexité de l'algorithme de Kruskal (listes d'adjacence)

- Initialisation de la forêt : $O(|V|)$;
- Initialisation de Union-Find : $O(|V|)$;
- Tri des arêtes : $O(|E| \log |E|) = O(|E| \log |V|)$;
- Parcours des arêtes : $O(|E|)$;
- Opérations sur Union-Find : “à peu près $O(1)$ ” ;

$$\Rightarrow O(|V| + |E| + |E| \log |V|) = O(|E| \log |V|) ;$$

Correction de l'algorithme de Kruskal

On doit prouver que :

- 1 l'algorithme renvoie un arbre couvrant.

Correction de l'algorithme de Kruskal

On doit prouver que :

- 1 l'algorithme renvoie un arbre couvrant.
 - 1 à chaque étape on a une forêt car on ajoute uniquement des arêtes qui ne créent pas de cycle.

Correction de l'algorithme de Kruskal

On doit prouver que :

- 1 l'algorithme renvoie un arbre couvrant.
 - 1 à chaque étape on a une forêt car on ajoute uniquement des arêtes qui ne créent pas de cycle.
 - 2 à la fin on a un arbre couvrant : le graphe de départ est connexe donc si on avait plusieurs arbres à la fin, il existerait une arête reliant deux arbres qui serait valide. Or on passe en revue toutes les arêtes.

Correction de l'algorithme de Kruskal

On doit prouver que :

- 1 l'algorithme renvoie un arbre couvrant.
 - 1 à chaque étape on a une forêt car on ajoute uniquement des arêtes qui ne créent pas de cycle.
 - 2 à la fin on a un arbre couvrant : le graphe de départ est connexe donc si on avait plusieurs arbres à la fin, il existerait une arête reliant deux arbres qui serait valide. Or on passe en revue toutes les arêtes.
- 2 de poids minimum : c'est ce qu'on va voir.

L'arbre couvrant que calcule Kruskal est de poids minimum

Procédons par **induction** sur le nombre n d'arbres de F , en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant F (tous les arbres de F).

- ① **cas de base** : $n = |V(T)|$, trivial ;

L'arbre couvrant que calcule Kruskal est de poids minimum

Procédons par **induction** sur le nombre n d'arbres de F , en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant F (tous les arbres de F).

- ① **cas de base** : $n = |V(T)|$, trivial ;
- ② **induction** :

L'arbre couvrant que calcule Kruskal est de poids minimum

Procédons par **induction** sur le nombre n d'arbres de F , en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant F (tous les arbres de F).

- ① **cas de base** : $n = |V(T)|$, trivial ;
- ② **induction** :
 - hypothèse d'induction (HI) :

L'arbre couvrant que calcule Kruskal est de poids minimum

Procédons par **induction** sur le nombre n d'arbres de F , en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant F (tous les arbres de F).

- ① **cas de base** : $n = |V(T)|$, trivial ;
- ② **induction** :
 - hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant F , avec p arbres dans F .

L'arbre couvrant que calcule Kruskal est de poids minimum

Procédons par **induction** sur le nombre n d'arbres de F , en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant F (tous les arbres de F).

- ① **cas de base** : $n = |V(T)|$, trivial ;
- ② **induction** :
 - hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant F , avec p arbres dans F .
 - à prouver :

L'arbre couvrant que calcule Kruskal est de poids minimum

Procédons par **induction** sur le nombre n d'arbres de F , en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant F (tous les arbres de F).

- ① **cas de base** : $n = |V(T)|$, trivial ;
- ② **induction** :
 - hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant F , avec p arbres dans F .
 - à prouver : HI $\Rightarrow \exists$ ACPM T'_{opt} contenant $F \cup e$ où $e = \{u, v\}$ avec $u \in A$, $v \in B$ est la nouvelle arête sélectionnée, où A et B sont deux arbres distincts de F ;

L'arbre couvrant que calcule Kruskal est de poids minimum

Procédons par **induction** sur le nombre n d'arbres de F , en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant F (tous les arbres de F).

- ① **cas de base** : $n = |V(T)|$, trivial ;
- ② **induction** :
 - hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant F , avec p arbres dans F .
 - à prouver : HI $\Rightarrow \exists$ ACPM T'_{opt} contenant $F \cup e$ où $e = \{u, v\}$ avec $u \in A$, $v \in B$ est la nouvelle arête sélectionnée, où A et B sont deux arbres distincts de F ;
 - si $e \in T_{opt}$, alors $F \cup e \subseteq T_{opt}$ (cf. HI) ;

L'arbre couvrant que calcule Kruskal est de poids minimum

Procédons par **induction** sur le nombre n d'arbres de F , en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant F (tous les arbres de F).

- ① **cas de base** : $n = |V(T)|$, trivial ;
- ② **induction** :
 - hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant F , avec p arbres dans F .
 - à prouver : HI $\Rightarrow \exists$ ACPM T'_{opt} contenant $F \cup e$ où $e = \{u, v\}$ avec $u \in A$, $v \in B$ est la nouvelle arête sélectionnée, où A et B sont deux arbres distincts de F ;
 - si $e \in T_{opt}$, alors $F \cup e \subseteq T_{opt}$ (cf. HI) ; sinon, on construit un T'_{opt} contenant $F \cup e$ comme suit :

L'arbre couvrant que calcule Kruskal est de poids minimum

Procédons par **induction** sur le nombre n d'arbres de F , en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant F (tous les arbres de F).

① **cas de base** : $n = |V(T)|$, trivial ;

② **induction** :

- hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant F , avec p arbres dans F .
- à prouver : HI $\Rightarrow \exists$ ACPM T'_{opt} contenant $F \cup e$ où $e = \{u, v\}$ avec $u \in A$, $v \in B$ est la nouvelle arête sélectionnée, où A et B sont deux arbres distincts de F ;
- si $e \in T_{opt}$, alors $F \cup e \subseteq T_{opt}$ (cf. HI) ; sinon, on construit un T'_{opt} contenant $F \cup e$ comme suit :
- T_{opt} est un arbre couvrant $\Rightarrow T_{opt} \cup e$ contient un cycle élémentaire $C = (c_0 = u \in A, c_1 = v \in B, c_2, \dots, c_k = u \in A)$;

L'arbre couvrant que calcule Kruskal est de poids minimum

Procédons par **induction** sur le nombre n d'arbres de F , en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant F (tous les arbres de F).

① **cas de base** : $n = |V(T)|$, trivial ;

② **induction** :

- hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant F , avec p arbres dans F .
- à prouver : HI $\Rightarrow \exists$ ACPM T'_{opt} contenant $F \cup e$ où $e = \{u, v\}$ avec $u \in A$, $v \in B$ est la nouvelle arête sélectionnée, où A et B sont deux arbres distincts de F ;
- si $e \in T_{opt}$, alors $F \cup e \subseteq T_{opt}$ (cf. HI) ; sinon, on construit un T'_{opt} contenant $F \cup e$ comme suit :
- T_{opt} est un arbre couvrant $\Rightarrow T_{opt} \cup e$ contient un cycle élémentaire $C = (c_0 = u \in A, c_1 = v \in B, c_2, \dots, c_k = u \in A)$;
- Soit f une arête $\{c_i, c_{i+1}\}$ de C telle que $i \geq 1$, $c_i \in B$ et $c_{i+1} \in A$;

L'arbre couvrant que calcule Kruskal est de poids minimum

Procédons par **induction** sur le nombre n d'arbres de F , en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant F (tous les arbres de F).

① **cas de base** : $n = |V(T)|$, trivial ;

② **induction** :

- hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant F , avec p arbres dans F .
- à prouver : HI $\Rightarrow \exists$ ACPM T'_{opt} contenant $F \cup e$ où $e = \{u, v\}$ avec $u \in A$, $v \in B$ est la nouvelle arête sélectionnée, où A et B sont deux arbres distincts de F ;
- si $e \in T_{opt}$, alors $F \cup e \subseteq T_{opt}$ (cf. HI) ; sinon, on construit un T'_{opt} contenant $F \cup e$ comme suit :
- T_{opt} est un arbre couvrant $\Rightarrow T_{opt} \cup e$ contient un cycle élémentaire $C = (c_0 = u \in A, c_1 = v \in B, c_2, \dots, c_k = u \in A)$;
- Soit f une arête $\{c_i, c_{i+1}\}$ de C telle que $i \geq 1$, $c_i \in B$ et $c_{i+1} \in A$;
- $f \neq e$, f est valide pour entrer dans F et f est dans $T_{opt} \cup e$;

L'arbre couvrant que calcule Kruskal est de poids minimum

Procédons par **induction** sur le nombre n d'arbres de F , en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant F (tous les arbres de F).

① **cas de base** : $n = |V(T)|$, trivial ;

② **induction** :

- hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant F , avec p arbres dans F .
- à prouver : HI $\Rightarrow \exists$ ACPM T'_{opt} contenant $F \cup e$ où $e = \{u, v\}$ avec $u \in A$, $v \in B$ est la nouvelle arête sélectionnée, où A et B sont deux arbres distincts de F ;
- si $e \in T_{opt}$, alors $F \cup e \subseteq T_{opt}$ (cf. HI) ; sinon, on construit un T'_{opt} contenant $F \cup e$ comme suit :
- T_{opt} est un arbre couvrant $\Rightarrow T_{opt} \cup e$ contient un cycle élémentaire $C = (c_0 = u \in A, c_1 = v \in B, c_2, \dots, c_k = u \in A)$;
- Soit f une arête $\{c_i, c_{i+1}\}$ de C telle que $i \geq 1$, $c_i \in B$ et $c_{i+1} \in A$;
- $f \neq e$, f est valide pour entrer dans F et f est dans $T_{opt} \cup e$;
- e est de poids minimum parmi les arêtes valides $\Rightarrow w(f) \geq w(e)$;

L'arbre couvrant que calcule Kruskal est de poids minimum

Procédons par **induction** sur le nombre n d'arbres de F , en montrant qu'à chaque étape, il existe un ACPM T_{opt} contenant F (tous les arbres de F).

① **cas de base** : $n = |V(T)|$, trivial ;

② **induction** :

- hypothèse d'induction (HI) : il existe un ACPM T_{opt} contenant F , avec p arbres dans F .
- à prouver : HI $\Rightarrow \exists$ ACPM T'_{opt} contenant $F \cup e$ où $e = \{u, v\}$ avec $u \in A$, $v \in B$ est la nouvelle arête sélectionnée, où A et B sont deux arbres distincts de F ;
- si $e \in T_{opt}$, alors $F \cup e \subseteq T_{opt}$ (cf. HI) ; sinon, on construit un T'_{opt} contenant $F \cup e$ comme suit :
- T_{opt} est un arbre couvrant $\Rightarrow T_{opt} \cup e$ contient un cycle élémentaire $C = (c_0 = u \in A, c_1 = v \in B, c_2, \dots, c_k = u \in A)$;
- Soit f une arête $\{c_i, c_{i+1}\}$ de C telle que $i \geq 1$, $c_i \in B$ et $c_{i+1} \in A$;
- $f \neq e$, f est valide pour entrer dans F et f est dans $T_{opt} \cup e$;
- e est de poids minimum parmi les arêtes valides $\Rightarrow w(f) \geq w(e)$;
- $T'_{opt} = T_{opt} \cup e \setminus f$ contient $T \cup e$; et
 $w(T'_{opt}) = w(T_{opt}) + w(e) - w(f) \leq w(T_{opt})$.

□

Bibliographie

[1] Michael L. Fredman and Robert Endre Tarjan.

Fibonacci heaps and their uses in improved network optimization algorithms.

Journal of the ACM, 34(3) :596–615, 1987.