Combinatoire algébrique des arbres

Samuele Giraudo

Thèse de doctorat effectuée à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, sous la direction de
Florent Hivert et **Jean-Christophe Novelli**

8 décembre 2011

Plan

Les arbres en informatique

Le concept d'arbre et exemples

Problématique

Des structures algébriques sur les arbres

Aperçu du travail réalisé

Arbres équilibrés et treillis de Tamari

L'algèbre de Hopf des couples d'arbres binaires jumeaux

Grammaires synchrones et dénombrement

Définitions et propriétés

Motifs de déséquilibre et arbres équilibrés maximaux

Perspectives

Plan

Les arbres en informatique

Le concept d'arbre et exemples

Problématique

Plan

Les arbres en informatique

Le concept d'arbre et exemples

Problématique

Les arbres

- ▶ **Arbre** : assemblage de nœuds et d'arêtes .

Les arbres

- ▶ **Arbre** : assemblage de nœuds et d'arêtes .

Les arbres

- **Arbre** : assemblage de nœuds et d'arêtes .

Les arbres

- ▶ **Arbre** : assemblage de nœuds et d'arêtes .
- ▶ **Arbre enraciné** : nœud distingué .

Les arbres

- ▶ **Arbre** : assemblage de nœuds et d'arêtes .
- ▶ **Arbre enraciné** : nœud distingué .

Les arbres

- ▶ **Arbre** : assemblage de nœuds et d'arêtes .
- ▶ **Arbre enraciné** : nœud distingué .

Les arbres syntaxiques

$$\frac{16 + 20}{3 - 2} + 3 \times 8 \quad \longleftrightarrow$$

Les arbres syntaxiques

$$\frac{16 + 20}{3 - 2} + 3 \times 8 \quad \longleftrightarrow$$

Les arbres syntaxiques

$$\frac{16 + 20}{3 - 2} + 3 \times 8$$

Les arbres syntaxiques

$$\frac{16 + 20}{3 - 2} + 3 \times 8$$

$\longleftrightarrow$

Les arbres syntaxiques

$$\frac{16 + 20}{3 - 2} + 3 \times 8$$

↔

Les arbres syntaxiques

$$\frac{16 + 20}{3 - 2} + 3 \times 8$$

↔

Les arbres syntaxiques

$$\frac{16 + 20}{3 - 2} + 3 \times 8$$

↔

$$\frac{16 + 20}{3 - 2} + 3 \times 8$$

↔

Les arbres syntaxiques

$$\frac{16 + 20}{3 - 2} + 3 \times 8$$

↔

$$\frac{16 + 20}{3 - (8 - 7) \times 2} + 3 \times 8$$

↔

Greffe d'arbres.

Les arbres binaires de recherche (1/3)

Un **arbre binaire** est

- ▶ soit l'arbre vide $\square$;
- ▶ soit un couple (G, D) d'arbres binaires représenté par

Les arbres binaires de recherche (1/3)

Un **arbre binaire** est

- ▶ soit l'arbre vide $\square$;
- ▶ soit un couple (G, D) d'arbres binaires représenté par

Premiers arbres binaires :

Les arbres binaires de recherche (2/3)

Arbre binaire de recherche : arbre binaire étiqueté sur un alphabet totalement ordonné, avec la condition

Les arbres binaires de recherche (2/3)

Arbre binaire de recherche : arbre binaire étiqueté sur un alphabet totalement ordonné, avec la condition

Exemple

Les arbres binaires de recherche (2/3)

Arbre binaire de recherche : arbre binaire étiqueté sur un alphabet totalement ordonné, avec la condition

Exemple

Recherche de 4 :

Les arbres binaires de recherche (2/3)

Arbre binaire de recherche : arbre binaire étiqueté sur un alphabet totalement ordonné, avec la condition

Exemple

Recherche de 4 :

Les arbres binaires de recherche (2/3)

Arbre binaire de recherche : arbre binaire étiqueté sur un alphabet totalement ordonné, avec la condition

Exemple

Recherche de 4 :

Les arbres binaires de recherche (2/3)

Arbre binaire de recherche : arbre binaire étiqueté sur un alphabet totalement ordonné, avec la condition

Exemple

Recherche de 4 :

Les arbres binaires de recherche (3/3)

Insertion d'une lettre dans un arbre binaire de recherche :

Les arbres binaires de recherche (3/3)

Insertion d'une lettre dans un arbre binaire de recherche :

Les arbres binaires de recherche (3/3)

Insertion d'une lettre dans un arbre binaire de recherche :

Les arbres binaires de recherche (3/3)

Insertion d'une lettre dans un arbre binaire de recherche :

Les arbres binaires de recherche (3/3)

Insertion d'une lettre dans un arbre binaire de recherche :

Les arbres binaires de recherche (3/3)

Insertion d'une lettre dans un arbre binaire de recherche :

Les arbres binaires de recherche (3/3)

Insertion d'une lettre dans un arbre binaire de recherche :

Les arbres binaires de recherche (3/3)

Insertion d'une lettre dans un arbre binaire de recherche :

Insertion d'un mot pour obtenir un arbre binaire de recherche :

$\text{abr}(3121) =$

Les arbres binaires de recherche (3/3)

Insertion d'une lettre dans un arbre binaire de recherche :

Insertion d'un mot pour obtenir un arbre binaire de recherche :

$$\text{abr}(3121) = \begin{array}{c} \textcircled{1} \end{array}$$

Les arbres binaires de recherche (3/3)

Insertion d'une lettre dans un arbre binaire de recherche :

Insertion d'un mot pour obtenir un arbre binaire de recherche :

$$\text{abr}(3121) = \text{①}$$

Les arbres binaires de recherche (3/3)

Insertion d'une lettre dans un arbre binaire de recherche :

Insertion d'un mot pour obtenir un arbre binaire de recherche :

Les arbres binaires de recherche (3/3)

Insertion d'une lettre dans un arbre binaire de recherche :

Insertion d'un mot pour obtenir un arbre binaire de recherche :

Les arbres binaires de recherche (3/3)

Insertion d'une lettre dans un arbre binaire de recherche :

Insertion d'un mot pour obtenir un arbre binaire de recherche :

Les arbres binaires de recherche (3/3)

Insertion d'une lettre dans un arbre binaire de recherche :

Insertion d'un mot pour obtenir un arbre binaire de recherche :

Les arbres binaires de recherche (3/3)

Insertion d'une lettre dans un arbre binaire de recherche :

Insertion d'un mot pour obtenir un arbre binaire de recherche :

Les arbres binaires de recherche (3/3)

Insertion d'une lettre dans un arbre binaire de recherche :

Insertion d'un mot pour obtenir un arbre binaire de recherche :

Plan

Les arbres en informatique

Le concept d'arbre et exemples

Problématique

Problématique

- ▶ Arbres : structures de données omniprésentes en informatique (arbres syntaxiques, arbres binaires de recherche, arbres de décision, arbres d'appels récursifs, *etc.*);

Problématique

- ▶ Arbres : structures de données omniprésentes en informatique (arbres syntaxiques, arbres binaires de recherche, arbres de décision, arbres d'appels récursifs, *etc.*);
- ▶ beaucoup de problèmes ouverts ;

Problématique

- ▶ Arbres : structures de données omniprésentes en informatique (arbres syntaxiques, arbres binaires de recherche, arbres de décision, arbres d'appels récursifs, *etc.*);
- ▶ beaucoup de problèmes ouverts ;
- ▶ angle d'attaque : définition et étude d'opérations sur les arbres.

Problématique

- ▶ Arbres : structures de données omniprésentes en informatique (arbres syntaxiques, arbres binaires de recherche, arbres de décision, arbres d'appels récurifs, *etc.*);
- ▶ beaucoup de problèmes ouverts ;
- ▶ angle d'attaque : définition et étude d'opérations sur les arbres.

↪ Algébrisation des arbres.

Plan

Des structures algébriques sur les arbres

Aperçu du travail réalisé

Arbres équilibrés et treillis de Tamari

L'algèbre de Hopf des couples d'arbres binaires jumeaux

Plan

Des structures algébriques sur les arbres

Aperçu du travail réalisé

Arbres équilibrés et treillis de Tamari

L'algèbre de Hopf des couples d'arbres binaires jumeaux

Travail réalisé

Trois directions principales :

Travail réalisé

Trois directions principales :

1. rôle des arbres binaires équilibrés dans le treillis de Tamari ;

Travail réalisé

Trois directions principales :

1. rôle des arbres binaires équilibrés dans le treillis de Tamari ;
2. construction d'une généralisation de l'algèbre de Hopf des arbres binaires : l'algèbre de Hopf des couples d'arbres binaires jumeaux ;

Travail réalisé

Trois directions principales :

1. rôle des **arbres binaires équilibrés** dans le treillis de Tamari ;
2. construction d'une généralisation de l'algèbre de Hopf des arbres binaires : l'algèbre de Hopf des **couples d'arbres binaires jumeaux** ;
3. définition d'une construction qui associe une opérade à un monoïde et construction d'une algèbre de Hopf sur les **forêts d'arbres plans**.

Plan

Des structures algébriques sur les arbres

Aperçu du travail réalisé

Arbres équilibrés et treillis de Tamari

L'algèbre de Hopf des couples d'arbres binaires jumeaux

La rotation dans les arbres binaires

Définition

Rotation (droite) en y dans un arbre T_0 :

La rotation dans les arbres binaires

Définition

Rotation (droite) en y dans un arbre T_0 :

La rotation dans les arbres binaires

Définition

Rotation (droite) en y dans un arbre T_0 :

La rotation dans les arbres binaires

Définition

Rotation (droite) en y dans un arbre T_0 :

On note $T_0 \prec T_1$.

La rotation dans les arbres binaires

Définition

Rotation (droite) en y dans un arbre T_0 :

On note $T_0 \prec T_1$.

Exemple

La rotation dans les arbres binaires

Définition

Rotation (droite) en y dans un arbre T_0 :

On note $T_0 \prec T_1$.

Exemple

Le treillis de Tamari (1/2)

Définition

Ordre de Tamari $\leq_T$: clôture réflexive et transitive de $\prec$.

Le treillis de Tamari (1/2)

Définition

Ordre de Tamari $\leq_T$: clôture réflexive et transitive de $\prec$.

- ▶ Treillis sur les arbres d'une taille fixée [Huang, Tamari, 1972].

Le treillis de Tamari (1/2)

Définition

Ordre de Tamari $\leq_T$: clôture réflexive et transitive de $\prec$.

- ▶ Treillis sur les arbres d'une taille fixée [Huang, Tamari, 1972].
- ▶ Couverture : rotation droite.

Le treillis de Tamari (1/2)

Définition

Ordre de Tamari $\leq_T$: clôture réflexive et transitive de $\prec$.

- ▶ Treillis sur les arbres d'une taille fixée [Huang, Tamari, 1972].
- ▶ Couverture : rotation droite.

Exemple

Diagramme de Hasse du treillis de Tamari d'ordre 4 :

Le treillis de Tamari (2/2)

- ▶ Treillis non gradué, non distributif;

Le treillis de Tamari (2/2)

- ▶ Treillis non gradué, non distributif;
- ▶ nombre d'intervalles [Chapoton, 2006] :

$$\frac{2(4n + 1)!}{(n + 1)!(3n + 2)!} ;$$

Le treillis de Tamari (2/2)

- ▶ Treillis non gradué, non distributif ;
- ▶ nombre d'intervalles [Chapoton, 2006] :

$$\frac{2(4n + 1)!}{(n + 1)!(3n + 2)!} ;$$

- ▶ exprime le produit de **PBT**, l'algèbre de Hopf des arbres binaires [Loday, Ronco, 2002], [Hivert, Novelli, Thibon, 2005] ;

Le treillis de Tamari (2/2)

- ▶ Treillis non gradué, non distributif ;
- ▶ nombre d'intervalles [Chapoton, 2006] :

$$\frac{2(4n + 1)!}{(n + 1)!(3n + 2)!} ;$$

- ▶ exprime le produit de **PBT**, l'algèbre de Hopf des arbres binaires [Loday, Ronco, 2002], [Hivert, Novelli, Thibon, 2005] ;
- ▶ exprime la composition dans l'opérade dendriforme.

Les arbres équilibrés (1/2)

Soit T un arbre et x un de ses nœuds.

- ▶ **Hauteur $h_T(x)$** de x : longueur du plus long chemin qui connecte x à une feuille.

Exemple

$$h_T(x) = 3$$

Les arbres équilibrés (1/2)

Soit T un arbre et x un de ses nœuds.

- ▶ **Hauteur $h_T(x)$** de x : longueur du plus long chemin qui connecte x à une feuille.
- ▶ **Hauteur $h(T)$** de T : hauteur de sa racine.
- ▶ **Déséquilibre $d_T(x)$** de x :

$$d_T(x) := h(D) - h(G),$$

où D (resp. G) est le sous-arbre gauche (resp. droit) de x .

Exemple

$$h_T(x) = 3, h(T) = 6.$$

Les arbres équilibrés (2/2)

Définition

Un arbre T est *équilibré* si $d_T(x) \in \{-1, 0, 1\}$ pour tout nœud x de T .

Les arbres équilibrés (2/2)

Définition

Un arbre T est *équilibré* si $d_T(x) \in \{-1, 0, 1\}$ pour tout nœud x de T .

► Premiers éléments par taille :

► 0 : .;

► 1 : ;

► 2 : , ;

► 3 : ;

► 4 : , , , ;

► 5 : , , , , , ;

► 6 : , , , ;

Les arbres équilibrés (2/2)

Définition

Un arbre T est *équilibré* si $d_T(x) \in \{-1, 0, 1\}$ pour tout nœud x de T .

► Premiers éléments par taille :

► 0 : .;

► 1 : ;

► 2 : , ;

► 3 : ;

► 4 : , , , ;

► 5 : , , , , , ;

► 6 : , , , ;

► Premiers cardinaux :

1, 1, 2, 1, 4, 6, 4, 17, 32, 44, 60, 70, 184, 476, 872, 1553.

Les arbres équilibrés (2/2)

Définition

Un arbre T est *équilibré* si $d_T(x) \in \{-1, 0, 1\}$ pour tout nœud x de T .

► Premiers éléments par taille :

► 0 : .;

► 1 : ○;

► 2 : ○○, ○○;

► 3 : ○○○, ○○○;

► 4 : ○○○○, ○○○○, ○○○○, ○○○○;

► 5 : ○○○○○, ○○○○○, ○○○○○, ○○○○○, ○○○○○, ○○○○○, ○○○○○, ○○○○○;

► 6 : ○○○○○○, ○○○○○○, ○○○○○○, ○○○○○○, ○○○○○○, ○○○○○○, ○○○○○○, ○○○○○○, ○○○○○○, ○○○○○○;

► Premiers cardinaux :

1, 1, 2, 1, 4, 6, 4, 17, 32, 44, 60, 70, 184, 476, 872, 1553.

- Série génératrice [Bergeron et al., 1988], [Knuth, 1998] : $E(x) := F(x, 0)$
où $F(x, y)$ est solution de l'équation fonctionnelle

$$F(x, y) = x + F(x^2 + 2xy, x).$$

L'algorithmique des arbres équilibrés

- ▶ Représentation d'ensembles [[Adelson-Velsky, Landis, 1962](#)].

L'algorithmique des arbres équilibrés

- ▶ Représentation d'ensembles [[Adelson-Velsky, Landis, 1962](#)].
- ▶ Ajout et suppression d'éléments efficaces.

L'algorithmique des arbres équilibrés

- ▶ Représentation d'ensembles [[Adelson-Velsky, Landis, 1962](#)].
- ▶ Ajout et suppression d'éléments efficaces.
- ▶ Utilité des rotations : maintenir l'équilibre des arbres (deux rotations gauches ou droites suffisent).

L'algorithmique des arbres équilibrés

- ▶ Représentation d'ensembles [Adelson-Velsky, Landis, 1962].
- ▶ Ajout et suppression d'éléments efficaces.
- ▶ Utilité des rotations : maintenir l'équilibre des arbres (deux rotations gauches ou droites suffisent).

Connaissance partielle des complexités de ces algorithmes

approche algébrique des arbres équilibrés par le treillis de Tamari.

Clôture par intervalle

Définition

Soit $(P, \leq)$ un poset. Un sous-ensemble $Q \subseteq P$ est *clos par intervalle* si pour tous $x, y \in Q$, $[x, y] \subseteq Q$.

Clôture par intervalle

Définition

Soit $(P, \leq)$ un poset. Un sous-ensemble $Q \subseteq P$ est *clos par intervalle* si pour tous $x, y \in Q$, $[x, y] \subseteq Q$.

Théorème ([G., 2010])

L'ensemble des arbres équilibrés de taille n est clos par intervalle dans le treillis de Tamari d'ordre n .

Clôture par intervalle

Définition

Soit $(P, \leq)$ un poset. Un sous-ensemble $Q \subseteq P$ est *clos par intervalle* si pour tous $x, y \in Q$, $[x, y] \subseteq Q$.

Théorème ([G., 2010])

L'ensemble des arbres équilibrés de taille n est clos par intervalle dans le treillis de Tamari d'ordre n .

Reformulation algorithmique : impossible de rééquilibrer par des rotations droites un arbre déséquilibré obtenu par une rotation droite depuis un arbre équilibré.

Forme des intervalles d'arbres équilibrés (1/2)

Définition

Hypercube de dimension k : poset dont les éléments sont les sous-ensembles de $[k]$ et où l'ordre est l'inclusion ensembliste.

Forme des intervalles d'arbres équilibrés (1/2)

Définition

Hypercube de dimension k : poset dont les éléments sont les sous-ensembles de $[k]$ et où l'ordre est l'inclusion ensembliste.

Exemple

$k = 3$:

Forme des intervalles d'arbres équilibrés (1/2)

Définition

Hypercube de dimension k : poset dont les éléments sont les sous-ensembles de $[k]$ et où l'ordre est l'inclusion ensembliste.

Exemple

$k = 3$:

Théorème ([G., 2010])

Tout intervalle $[T_0, T_1]$ d'arbres équilibrés dans le treillis de Tamari d'ordre n est isomorphe à l'hypercube de dimension k où k est le nombre de rotations nécessaires pour obtenir T_1 à partir de T_0 .

Forme des intervalles d'arbres équilibrés (2/2)

Restriction de l'ordre de Tamari aux arbres équilibrés :

- (a) ordre 0 (b) ordre 1 (c) ordre 2 (d) ordre 3 (e) ordre 4

Plan

Des structures algébriques sur les arbres

Aperçu du travail réalisé

Arbres équilibrés et treillis de Tamari

L'algèbre de Hopf des couples d'arbres binaires jumeaux

L'algèbre de Hopf **PBT**

- ▶ **FQSym** : algèbre de Hopf sur les permutations [Malvenuto, Reutenauer, 1995].

L'algèbre de Hopf **PBT**

- ▶ **FQSym** : algèbre de Hopf sur les permutations [Malvenuto, Reutenauer, 1995].
- ▶ **Base** : $\{\mathbf{F}_\sigma\}_{\sigma \in \mathfrak{S}}$; **produit** : mélange décalé ; **coproduit** : déconcaténation et standardisation.

L'algèbre de Hopf **PBT**

- ▶ **FQSym** : algèbre de Hopf sur les permutations [Malvenuto, Reutenauer, 1995].
- ▶ **Base** : $\{\mathbf{F}_\sigma\}_{\sigma \in \mathfrak{S}}$; **produit** : mélange décalé ; **coproduit** : déconcaténation et standardisation.

Théorème ([Hivert, Novelli, Thibon, 2005])

Les éléments

$$\mathbf{P}_T := \sum_{\substack{\sigma \in \mathfrak{S} \\ \text{abr}(\sigma) = T}} \mathbf{F}_\sigma.$$

*forment une sous-algèbre de Hopf de **FQSym**, nommée **PBT**.*

L'algèbre de Hopf **PBT**

- ▶ **FQSym** : algèbre de Hopf sur les permutations [Malvenuto, Reutenauer, 1995].
- ▶ **Base** : $\{\mathbf{F}_\sigma\}_{\sigma \in \mathfrak{S}}$; **produit** : mélange décalé ; **coproduit** : déconcaténation et standardisation.

Théorème ([Hivert, Novelli, Thibon, 2005])

Les éléments

$$\mathbf{P}_T := \sum_{\substack{\sigma \in \mathfrak{S} \\ \text{abr}(\sigma) = T}} \mathbf{F}_\sigma.$$

forment une sous-algèbre de Hopf de **FQSym**, nommée **PBT**.

Exemple

$$\mathbf{P}_{\text{○○○}} = \mathbf{F}_{132} + \mathbf{F}_{312} \quad \text{et} \quad \mathbf{P}_{\text{○●○}} = \mathbf{F}_{213}.$$

L'algèbre de Hopf **PBT**

- ▶ **FQSym** : algèbre de Hopf sur les permutations [Malvenuto, Reutenauer, 1995].
- ▶ **Base** : $\{\mathbf{F}_\sigma\}_{\sigma \in \mathfrak{S}}$; **produit** : mélange décalé ; **coproduit** : déconcaténation et standardisation.

Théorème ([Hivert, Novelli, Thibon, 2005])

Les éléments

$$\mathbf{P}_T := \sum_{\substack{\sigma \in \mathfrak{S} \\ \text{abr}(\sigma) = T}} \mathbf{F}_\sigma.$$

forment une sous-algèbre de Hopf de **FQSym**, nommée **PBT**.

Exemple

$$\mathbf{P}_{\text{○○○}} = \mathbf{F}_{132} + \mathbf{F}_{312} \quad \text{et} \quad \mathbf{P}_{\text{○○○}} = \mathbf{F}_{213}.$$

Exemple

$$\mathbf{P}_{\text{○○○}} \cdot \mathbf{P}_{\text{○○○}} = \mathbf{P}_{\text{○○○○○}} + \mathbf{P}_{\text{○○○○○}} + \mathbf{P}_{\text{○○○○○}} + \mathbf{P}_{\text{○○○○○}} + \mathbf{P}_{\text{○○○○○}} + \mathbf{P}_{\text{○○○○○}}.$$

La canopée de Viennot

Canopée d'un arbre binaire T : mot sur l'alphabet $\{0, 1\}$ décrivant les orientations des feuilles de T .

La canopée de Viennot

Canopée d'un arbre binaire T : mot sur l'alphabet $\{0, 1\}$ décrivant les orientations des feuilles de T .

Exemple

Canopée :

La canopée de Viennot

Canopée d'un arbre binaire T : mot sur l'alphabet $\{0, 1\}$ décrivant les orientations des feuilles de T .

Exemple

Canopée : 0

La canopée de Viennot

Canopée d'un arbre binaire T : mot sur l'alphabet $\{0, 1\}$ décrivant les orientations des feuilles de T .

Exemple

Canopée : 010

La canopée de Viennot

Canopée d'un arbre binaire T : mot sur l'alphabet $\{0, 1\}$ décrivant les orientations des feuilles de T .

Exemple

Canopée : 0100

La canopée de Viennot

Canopée d'un arbre binaire T : mot sur l'alphabet $\{0, 1\}$ décrivant les orientations des feuilles de T .

Exemple

Canopée : 01001

La canopée de Viennot

Canopée d'un arbre binaire T : mot sur l'alphabet $\{0, 1\}$ décrivant les orientations des feuilles de T .

Exemple

Canopée : 010010

La canopée de Viennot

Canopée d'un arbre binaire T : mot sur l'alphabet $\{0, 1\}$ décrivant les orientations des feuilles de T .

Exemple

Canopée : 0100101.

Couples d'arbres binaires jumeaux

Définition

Deux arbres binaires T_G et T_D sont *jumeaux* si la canopée de T_G est complémentaire à celle de T_D .

Couples d'arbres binaires jumeaux

Définition

Deux arbres binaires T_G et T_D sont **jumeaux** si la canopée de T_G est complémentaire à celle de T_D .

Exemple

Couples d'arbres binaires jumeaux à 3 nœuds :

Couples d'arbres binaires jumeaux

Définition

Deux arbres binaires T_G et T_D sont **jumeaux** si la canopée de T_G est complémentaire à celle de T_D .

Exemple

Couples d'arbres binaires jumeaux à 3 nœuds :

Théorème ([Dulucq, Guibert, 1994])

L'ensemble des couples d'arbres binaires jumeaux à n nœuds est en bijection avec les permutations de Baxter de taille n .

Couples d'arbres binaires jumeaux

Définition

Deux arbres binaires T_G et T_D sont **jumeaux** si la canopée de T_G est complémentaire à celle de T_D .

Exemple

Couples d'arbres binaires jumeaux à 3 nœuds :

Théorème ([Dulucq, Guibert, 1994])

L'ensemble des couples d'arbres binaires jumeaux à n nœuds est en bijection avec les permutations de Baxter de taille n .

Permutation de Baxter : évite les motifs $2 - 41 - 3$ et $3 - 14 - 2$.

L'insertion de Baxter

Insertion de Baxter de $\sigma \in \mathfrak{S}$: $\text{abrj}(\sigma) := (\text{abr}(\sigma^\sim), \text{abr}(\sigma))$.

L'insertion de Baxter

Insertion de Baxter de $\sigma \in \mathfrak{S}$: $\text{abrij}(\sigma) := (\text{abr}(\sigma^{\sim}), \text{abr}(\sigma))$.

Exemple

$\text{abrij}(2516374) =$

L'insertion de Baxter

Insertion de Baxter de $\sigma \in \mathfrak{S}$: $\text{abrij}(\sigma) := (\text{abr}(\sigma^{\sim}), \text{abr}(\sigma))$.

Exemple

$\text{abrij}(2516374) =$

L'insertion de Baxter

Insertion de Baxter de $\sigma \in \mathfrak{S}$: $\text{abrij}(\sigma) := (\text{abr}(\sigma^{\sim}), \text{abr}(\sigma))$.

Exemple

$\text{abrij}(2516374) =$

Proposition ([G., 2011])

Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}$, $\text{abrij}(\sigma)$ est un couple d'arbres binaires jumeaux.

La relation d'équivalence de Baxter

Relation d'équivalence de Baxter $\equiv_B$:

$$\sigma \equiv_B \nu \quad \text{si} \quad \text{abrj}(\sigma) = \text{abrj}(\nu).$$

La relation d'équivalence de Baxter

Relation d'équivalence de Baxter $\equiv_B$:

$$\sigma \equiv_B \nu \quad \text{si} \quad \text{abrij}(\sigma) = \text{abrij}(\nu).$$

Théorème ([G., 2011])

L'algorithme abrij est une bijection entre les classes de Baxter de permutations et les couples d'arbres binaires jumeaux.

La relation d'équivalence de Baxter

Relation d'équivalence de Baxter $\equiv_B$:

$$\sigma \equiv_B \nu \quad \text{si} \quad \text{abrij}(\sigma) = \text{abrij}(\nu).$$

Théorème ([G., 2011])

L'algorithme abrij est une bijection entre les classes de Baxter de permutations et les couples d'arbres binaires jumeaux.

Théorème ([G., 2011])

La relation $\equiv_B$ est une congruence de treillis du permutoèdre.

Un quotient du permuttoèdre

Permuttoèdre droit d'ordre n : $\mathfrak{S}_n$.

Un quotient du permutoèdre

Treillis de Baxter d'ordre n : $\mathfrak{S}_n / \equiv_B$.

Un quotient du permutoèdre

Treillis de Baxter d'ordre n : $\mathfrak{S}_n / \equiv_B$.

- ▶ Treillis sur les couples d'arbres binaires jumeaux ;

Un quotient du permutoèdre

Treillis de Baxter d'ordre n : $\mathfrak{S}_n / \equiv_B$.

- ▶ Treillis sur les couples d'arbres binaires jumeaux ;
- ▶ couvertures : rotations gauches et droites ;

Un quotient du permutoèdre

Treillis de Baxter d'ordre n : $\mathfrak{S}_n / \equiv_B$.

- ▶ Treillis sur les couples d'arbres binaires jumeaux ;
- ▶ couvertures : rotations gauches et droites ;
- ▶ généralise le treillis de Tamari.

L'algèbre de Hopf **Baxter** (1/2)

Théorème ([G., 2011])

Les éléments

$$\mathbf{P}_{(T_G, T_D)} := \sum_{\substack{\sigma \in \mathfrak{S} \\ \text{abrij}(\sigma) = (T_G, T_D)}} \mathbf{F}_\sigma$$

*forment une sous-algèbre de Hopf de **FQSym**, nommée **Baxter**.*

L'algèbre de Hopf **Baxter** (1/2)

Théorème ([G., 2011])

Les éléments

$$\mathbf{P}_{(T_G, T_D)} := \sum_{\substack{\sigma \in \mathfrak{S} \\ \text{abrij}(\sigma) = (T_G, T_D)}} \mathbf{F}_\sigma$$

*forment une sous-algèbre de Hopf de **FQSym**, nommée **Baxter**.*

Quelques propriétés :

- ▶ **PBT** est une sous-algèbre de Hopf de **Baxter** ;

L'algèbre de Hopf **Baxter** (1/2)

Théorème ([G., 2011])

Les éléments

$$\mathbf{P}_{(T_G, T_D)} := \sum_{\substack{\sigma \in \mathfrak{S} \\ \text{abrij}(\sigma) = (T_G, T_D)}} \mathbf{F}_\sigma$$

*forment une sous-algèbre de Hopf de **FQSym**, nommée **Baxter**.*

Quelques propriétés :

- ▶ **PBT** est une sous-algèbre de Hopf de **Baxter** ;
- ▶ le treillis de Baxter permet de calculer le produit de **Baxter** ;

L'algèbre de Hopf **Baxter** (1/2)

Théorème ([G., 2011])

Les éléments

$$\mathbf{P}_{(T_G, T_D)} := \sum_{\substack{\sigma \in \mathfrak{S} \\ \text{abrij}(\sigma) = (T_G, T_D)}} \mathbf{F}_\sigma$$

forment une sous-algèbre de Hopf de **FQSym**, nommée **Baxter**.

Quelques propriétés :

- ▶ **PBT** est une sous-algèbre de Hopf de **Baxter** ;
- ▶ le treillis de Baxter permet de calculer le produit de **Baxter** ;
- ▶ **Baxter** admet une structure de bigèbre bidendriforme ;

L'algèbre de Hopf **Baxter** (1/2)

Théorème ([G., 2011])

Les éléments

$$\mathbf{P}_{(T_G, T_D)} := \sum_{\substack{\sigma \in \mathfrak{S} \\ \text{abrij}(\sigma) = (T_G, T_D)}} \mathbf{F}_\sigma$$

forment une sous-algèbre de Hopf de **FQSym**, nommée **Baxter**.

Quelques propriétés :

- ▶ **PBT** est une sous-algèbre de Hopf de **Baxter** ;
- ▶ le treillis de Baxter permet de calculer le produit de **Baxter** ;
- ▶ **Baxter** admet une structure de bigèbre bidendriforme ;
- ▶ **Baxter** est libre et autoduale.

L'algèbre de Hopf **Baxter** (2/2)

L'algèbre de Hopf **Baxter** (2/2)

Plan

Grammaires synchrones et dénombrement

Définitions et propriétés

Motifs de déséquilibre et arbres équilibrés maximaux

Plan

Grammaires synchrones et dénombrement

Définitions et propriétés

Motifs de déséquilibre et arbres équilibrés maximaux

Les arbres à bourgeons

$B := \{x_1, \dots, x_k\}$: alphabet fini et non vide.

Définition

Arbre à bourgeons : arbre plan enraciné où les feuilles (les bourgeons) sont étiquetées sur B .

Les arbres à bourgeons

$B := \{x_1, \dots, x_k\}$: alphabet fini et non vide.

Définition

Arbre à bourgeons : arbre plan enraciné où les feuilles (les bourgeons) sont étiquetées sur B .

Exemple

Les arbres à bourgeons

$B := \{x_1, \dots, x_k\}$: alphabet fini et non vide.

Définition

Arbre à bourgeons : arbre plan enraciné où les feuilles (les bourgeons) sont étiquetées sur B .

Évaluation $ev(D)$ d'un arbre à bourgeons D :

$$ev(D) := x_1^{\alpha_1} \dots x_k^{\alpha_k},$$

où α_i est le nombre d'occurrences de bourgeons étiquetés par x_i dans D .

Exemple

Les arbres à bourgeons

$B := \{x_1, \dots, x_k\}$: alphabet fini et non vide.

Définition

Arbre à bourgeons : arbre plan enraciné où les feuilles (les bourgeons) sont étiquetées sur B .

Évaluation $ev(D)$ d'un arbre à bourgeons D :

$$ev(D) := x_1^{\alpha_1} \dots x_k^{\alpha_k},$$

où α_i est le nombre d'occurrences de bourgeons étiquetés par x_i dans D .

Exemple

Grammaires synchrones (1/4)

Grammaire synchrone : grammaire d'arbres où la substitution des symboles non terminaux (les bourgeons) se fait de manière synchrone.

Grammaires synchrones (1/4)

Grammaire synchrone : grammaire d'arbres où la substitution des symboles non terminaux (les bourgeons) se fait de manière synchrone.

Exemple

Soient les **règles de substitution**

Grammaires synchrones (1/4)

Grammaire synchrone : grammaire d'arbres où la substitution des symboles non terminaux (les bourgeons) se fait de manière synchrone.

Exemple

Soient les **règles de substitution**

Une **dérivation synchrone** :

Grammaires synchrones (2/4)

Définition

Un arbre à bourgeons D_ℓ est **engendré** par une grammaire synchrone S s'il existe des arbres à bourgeons $D_1, \dots, D_{\ell-1}$ tels que

$$\textcircled{x} \rightarrow D_1 \rightarrow \dots \rightarrow D_{\ell-1} \rightarrow D_\ell.$$

$\textcircled{x}$: **axiome** de la grammaire synchrone.

Grammaires synchrones (2/4)

Définition

Un arbre à bourgeons D_ℓ est **engendré** par une grammaire synchrone S s'il existe des arbres à bourgeons $D_1, \dots, D_{\ell-1}$ tels que

$$\textcircled{x} \rightarrow D_1 \rightarrow \dots \rightarrow D_{\ell-1} \rightarrow D_\ell.$$

$\textcircled{x}$: **axiome** de la grammaire synchrone.

Exemple

Génération d'un arbre par la grammaire synchrone

Grammaires synchrones (2/4)

Définition

Un arbre à bourgeons D_ℓ est **engendré** par une grammaire synchrone S s'il existe des arbres à bourgeons $D_1, \dots, D_{\ell-1}$ tels que

$$\odot x \rightarrow D_1 \rightarrow \dots \rightarrow D_{\ell-1} \rightarrow D_\ell.$$

$\odot x$: **axiome** de la grammaire synchrone.

Exemple

Génération d'un arbre par la grammaire synchrone

$$\odot x \mapsto \begin{array}{c} \circ \\ / \quad \backslash \\ \odot x \quad \odot y \end{array} + \begin{array}{c} \circ \\ / \quad \backslash \quad / \\ \odot x \quad \odot y \quad \odot x \end{array} ; \quad \odot y \mapsto \odot x :$$

Grammaires synchrones (3/4)

Définition

La *série génératrice* d'une grammaire synchrone S est la série

$$\mathcal{S}_S(t, x_1, \dots, x_k) := \sum_{\ell \geq 0} \sum_{\textcircled{x} \rightarrow D_1 \rightarrow \dots \rightarrow D_\ell} \text{ev}(D_\ell) t^\ell.$$

Grammaires synchrones (3/4)

Définition

La *série génératrice* d'une grammaire synchrone S est la série

$$\mathcal{S}_S(t, x_1, \dots, x_k) := \sum_{\ell \geq 0} \sum_{\textcircled{x} \rightarrow D_1 \rightarrow \dots \rightarrow D_\ell} \text{ev}(D_\ell) t^\ell.$$

Exemple

Série génératrice de la grammaire synchrone

Grammaires synchrones (3/4)

Définition

La *série génératrice* d'une grammaire synchrone S est la série

$$\mathcal{S}_S(t, x_1, \dots, x_k) := \sum_{\ell \geq 0} \sum_{\textcircled{x} \rightarrow D_1 \rightarrow \dots \rightarrow D_\ell} \text{ev}(D_\ell) t^\ell.$$

Exemple

Série génératrice de la grammaire synchrone

$$\textcircled{x} \mapsto \begin{array}{c} \textcircled{} \\ / \quad \backslash \\ \textcircled{x} \quad \textcircled{y} \end{array} + \begin{array}{c} \textcircled{} \\ / \quad \backslash \quad / \\ \textcircled{x} \quad \textcircled{y} \quad \textcircled{x} \end{array} ; \quad \textcircled{y} \mapsto \textcircled{x} :$$

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_S(t, x, y) &= x \\ &+ (xy + x^2y) t \\ &+ (x^2y + x^3y + x^3y^2 + 2x^4y^2 + x^5y^2) t^2 \\ &+ \dots \end{aligned}$$

Grammaires synchrones (3/4)

Définition

La *série génératrice* d'une grammaire synchrone S est la série

$$\mathcal{S}_S(t, x_1, \dots, x_k) := \sum_{\ell \geq 0} \sum_{\textcircled{x} \rightarrow D_1 \rightarrow \dots \rightarrow D_\ell} \text{ev}(D_\ell) t^\ell.$$

Exemple

Série génératrice de la grammaire synchrone

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_S(t, x, y) &= x \\ &+ (xy + x^2y) t \\ &+ (x^2y + x^3y + x^3y^2 + 2x^4y^2 + x^5y^2) t^2 \\ &+ \dots \end{aligned}$$

$\mathcal{S}_S(1, x_1, \dots, x_k)$ bien définie et S non ambiguë $\implies$
 $[u]\mathcal{S}_S(1, x_1, \dots, x_k) =$ nombre d'arbres engendrés par S d'évaluation u .

Grammaires synchrones (4/4)

À chaque lettre x de B , on associe le polynôme

$$s(x) := \sum_{x \mapsto D \in S} \text{ev}(D).$$

Grammaires synchrones (4/4)

À chaque lettre x de B , on associe le polynôme

$$s(x) := \sum_{\textcircled{x} \mapsto D \in S} \text{ev}(D).$$

Exemple

$$\textcircled{x} \mapsto \begin{array}{c} \textcircled{} \\ / \quad \backslash \\ \textcircled{x} \quad \textcircled{y} \end{array} + \begin{array}{c} \textcircled{} \\ / \quad \backslash \\ \textcircled{x} \quad \textcircled{y} \quad \textcircled{x} \end{array} \rightsquigarrow s(x) = xy + x^2y,$$

$$\textcircled{y} \mapsto \textcircled{x} \rightsquigarrow s(y) = x.$$

Grammaires synchrones (4/4)

À chaque lettre x de B , on associe le polynôme

$$s(x) := \sum_{\textcircled{x} \mapsto D \in S} \text{ev}(D).$$

Exemple

$$\begin{aligned} \textcircled{x} \mapsto \begin{array}{c} \textcircled{} \\ / \quad \backslash \\ \textcircled{x} \quad \textcircled{y} \end{array} + \begin{array}{c} \textcircled{} \\ / \quad \backslash \\ \textcircled{x} \quad \textcircled{y} \quad \textcircled{x} \end{array} &\rightsquigarrow s(x) = xy + x^2y, \\ \textcircled{y} \mapsto \textcircled{x} &\rightsquigarrow s(y) = x. \end{aligned}$$

Proposition ([G., 2011])

Si $\mathcal{S}_S(1, x_1, \dots, x_k)$ est bien définie,

$$\mathcal{S}_S(1, x_1, \dots, x_k) = x + \mathcal{S}_S(1, s(x_1), \dots, s(x_k)).$$

Grammaires synchrones (4/4)

À chaque lettre x de B , on associe le polynôme

$$s(x) := \sum_{\textcircled{x} \mapsto D \in S} \text{ev}(D).$$

Exemple

$$\begin{aligned} \textcircled{x} &\mapsto \begin{array}{c} \textcircled{} \\ / \quad \backslash \\ \textcircled{x} \quad \textcircled{y} \end{array} + \begin{array}{c} \textcircled{} \\ / \quad \backslash \\ \textcircled{x} \quad \textcircled{y} \quad \textcircled{x} \end{array} \rightsquigarrow s(x) = xy + x^2y, \\ \textcircled{y} &\mapsto \textcircled{x} \rightsquigarrow s(y) = x. \end{aligned}$$

Proposition ([G., 2011])

Si $\mathcal{S}_S(1, x_1, \dots, x_k)$ est bien définie,

$$\mathcal{S}_S(1, x_1, \dots, x_k) = x + \mathcal{S}_S(1, s(x_1), \dots, s(x_k)).$$

Exemple

$$\mathcal{S}_S(1, x, y) = x + \mathcal{S}_S(1, xy + x^2y, x)$$

Plan

Grammaires synchrones et dénombrement

Définitions et propriétés

Motifs de déséquilibre et arbres équilibrés maximaux

Motifs de déséquilibre

Définition

Motif de déséquilibre : arbre binaire sans feuille, étiqueté sur $\mathbb{Z}$.

Motifs de déséquilibre

Définition

Motif de déséquilibre : arbre binaire sans feuille, étiqueté sur $\mathbb{Z}$.

On note T^d l'arbre T étiqueté par les déséquilibres de ses nœuds.

Définition

Occurrence d'un motif m dans un arbre T : composante connexe de T^d de même forme et de mêmes étiquettes que m .

Motifs de déséquilibre

Définition

Motif de déséquilibre : arbre binaire sans feuille, étiqueté sur $\mathbb{Z}$.

On note T^d l'arbre T étiqueté par les déséquilibres de ses nœuds.

Définition

Occurrence d'un motif m dans un arbre T : composante connexe de T^d de même forme et de mêmes étiquettes que m .

Exemple

Les arbres équilibrés maximaux

Définition

Arbre équilibré maximal : arbre équilibré tel que tout arbre qui lui est supérieur pour l'ordre de Tamari est déséquilibré.

Les arbres équilibrés maximaux

Définition

Arbre équilibré maximal : arbre équilibré tel que tout arbre qui lui est supérieur pour l'ordre de Tamari est déséquilibré.

Proposition ([G., 2010])

Un arbre équilibré est maximal si et seulement s'il évite l'ensemble de motifs

$$M_{\max} := \left\{ \begin{array}{c} \text{---} \text{---} \text{---} \\ \text{---} \text{---} \text{---} \\ \text{---} \text{---} \text{---} \end{array} \right\} .$$

Démonstration (1/3)

Lors d'une rotation $T_0 \prec T_1$,

les déséquilibres $d_{T_1}(x)$ et $d_{T_1}(y)$ dépendent uniquement de $d_{T_0}(x)$ et $d_{T_0}(y)$.

Démonstration (1/3)

Lors d'une rotation $T_0 \prec T_1$,

les déséquilibres $d_{T_1}(x)$ et $d_{T_1}(y)$ dépendent uniquement de $d_{T_0}(x)$ et $d_{T_0}(y)$.

Par exemple, pour $d_{T_0}(x) = 1$ et $d_{T_0}(y) = -1$,

Démonstration (1/3)

Lors d'une rotation $T_0 \prec T_1$,

les déséquilibres $d_{T_1}(x)$ et $d_{T_1}(y)$ dépendent uniquement de $d_{T_0}(x)$ et $d_{T_0}(y)$.

Par exemple, pour $d_{T_0}(x) = 1$ et $d_{T_0}(y) = -1$, on a

$$d_{T_1}(y) = h(C) - h(B) = 0$$

et

$$d_{T_1}(x) = h((B, C)) + 1 - h(A) = 2.$$

Démonstration (2/3)

Neuf cas de rotation dans un arbre équilibré :

Démonstration (2/3)

Neuf cas de rotation dans un arbre équilibré :

Démonstration (2/3)

Neuf cas de rotation dans un arbre équilibré :

- ▶ Sept cas déséquilibrent l'arbre ;

Démonstration (2/3)

Neuf cas de rotation dans un arbre équilibré :

- ▶ Sept cas **déséquilibrent** l'arbre ;
- ▶ deux cas **conservent l'équilibre** (et hauteurs non modifiées).

Démonstration (3/3)

- ▶ Supposons T maximal. Alors, pour tout T' tel que $T \prec T'$, T' est déséquilibré. Ainsi, d'après les cas précédents, T ne peut pas avoir d'occurrence de l'un des deux motifs de la proposition.

Démonstration (3/3)

- ▶ Supposons T maximal. Alors, pour tout T' tel que $T \prec T'$, T' est déséquilibré. Ainsi, d'après les cas précédents, T ne peut pas avoir d'occurrence de l'un des deux motifs de la proposition.
- ▶ Supposons que T évite les motifs de la proposition. Alors, pour tout T' tel que $T \prec T'$, T' est déséquilibré. Comme l'ensemble des arbres équilibrés est clos par intervalle dans le treillis de Tamari, T est maximal.

Grammaire synchrone des arbres équilibrés maximaux

Soit S_{max} la grammaire synchrone contenant les règles de substitution

Grammaire synchrone des arbres équilibrés maximaux

Soit S_{max} la grammaire synchrone contenant les règles de substitution

Proposition ([G., 2010])

L'ensemble des arbres à bourgeons engendrés par S_{max} qui contiennent uniquement des bourgeons x est l'ensemble des arbres équilibrés maximaux.

Génération d'un arbre équilibré maximal

Exemple

Génération d'un arbre équilibré maximal

Exemple

Génération d'un arbre équilibré maximal

Exemple

Génération d'un arbre équilibré maximal

Exemple

Génération d'un arbre équilibré maximal

Exemple

Équation fonctionnelle des arbres équilibrés maximaux

Série génératrice des arbres engendrés par $\mathcal{S}_{max}$:

$$\mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}(x, y, z) = x + \mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}(x^2 + xy + yz, x, xy).$$

Équation fonctionnelle des arbres équilibrés maximaux

Série génératrice des arbres engendrés par $\mathcal{S}_{max}$:

$$\mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}(x, y, z) = x + \mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}(x^2 + xy + yz, x, xy).$$

On ignore les arbres qui possèdent des $\textcircled{y}$ ou $\textcircled{z} \implies$ la série génératrice des arbres équilibrés maximaux est $M(x)$ où

$$M(x) := \mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}(x, 0, 0).$$

Équation fonctionnelle des arbres équilibrés maximaux

Série génératrice des arbres engendrés par S_{max} :

$$\mathcal{S}_{S_{max}}(x, y, z) = x + \mathcal{S}_{S_{max}}(x^2 + xy + yz, x, xy).$$

On ignore les arbres qui possèdent des y ou z $\implies$ la série génératrice des arbres équilibrés maximaux est $M(x)$ où

$$M(x) := \mathcal{S}_{S_{max}}(x, 0, 0).$$

On calcule $\mathcal{S}_{S_{max}}$ par itération, par exemple :

$$\mathcal{S}_{S_{max}}^{[0]}(x, y, z) = x,$$

Équation fonctionnelle des arbres équilibrés maximaux

Série génératrice des arbres engendrés par $\mathcal{S}_{max}$:

$$\mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}(x, y, z) = x + \mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}(x^2 + xy + yz, x, xy).$$

On ignore les arbres qui possèdent des y ou z $\implies$ la série génératrice des arbres équilibrés maximaux est $M(x)$ où

$$M(x) := \mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}(x, 0, 0).$$

On calcule $\mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}$ par itération, par exemple :

$$\mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}^{[0]}(x, y, z) = x,$$

$$\mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}^{[1]}(x, y, z) = x + x^2 + xy + yz,$$

Équation fonctionnelle des arbres équilibrés maximaux

Série génératrice des arbres engendrés par $\mathcal{S}_{max}$:

$$\mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}(x, y, z) = x + \mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}(x^2 + xy + yz, x, xy).$$

On ignore les arbres qui possèdent des y ou z $\implies$ la série génératrice des arbres équilibrés maximaux est $M(x)$ où

$$M(x) := \mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}(x, 0, 0).$$

On calcule $\mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}$ par itération, par exemple :

$$\mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}^{[0]}(x, y, z) = x,$$

$$\mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}^{[1]}(x, y, z) = x + x^2 + xy + yz,$$

$$\mathcal{S}_{\mathcal{S}_{max}}^{[2]}(x, y, z) = x + x^2 + xy + yz + x^3 + 2x^2y + xyz + x^4 + 2x^3y + x^2y^2 + 2x^2yz + 2xy^2z + y^2z^2.$$

Équation fonctionnelle des arbres équilibrés maximaux

Série génératrice des arbres engendrés par S_{max} :

$$\mathcal{S}_{S_{max}}(x, y, z) = x + \mathcal{S}_{S_{max}}(x^2 + xy + yz, x, xy).$$

On ignore les arbres qui possèdent des y ou z $\implies$ la série génératrice des arbres équilibrés maximaux est $M(x)$ où

$$M(x) := \mathcal{S}_{S_{max}}(x, 0, 0).$$

On calcule $\mathcal{S}_{S_{max}}$ par itération, par exemple :

$$\mathcal{S}_{S_{max}}^{[0]}(x, y, z) = x,$$

$$\mathcal{S}_{S_{max}}^{[1]}(x, y, z) = x + x^2 + xy + yz,$$

$$\mathcal{S}_{S_{max}}^{[2]}(x, y, z) = x + x^2 + xy + yz + x^3 + 2x^2y + xyz + x^4 + 2x^3y + x^2y^2 + 2x^2yz + 2xy^2z + y^2z^2.$$

Les premiers cardinaux des arbres équilibrés maximaux sont

1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 22, 38, 60, 89, 128, 183, 256, 353, 512, 805.

Plan

Perspectives

Perspectives (1/2)

Grammaires synchrones :

- ▶ déterminer l'expressivité des grammaires synchrones ;

Perspectives (1/2)

Grammaires synchrones :

- ▶ déterminer l'expressivité des grammaires synchrones ;
- ▶ équivalence de Wilf sur les motifs de déséquilibre ;

Perspectives (1/2)

Grammaires synchrones :

- ▶ déterminer l'expressivité des grammaires synchrones ;
- ▶ équivalence de Wilf sur les motifs de déséquilibre ;
- ▶ opérades et grammaires synchrones ;

Perspectives (1/2)

Grammaires synchrones :

- ▶ déterminer l'expressivité des grammaires synchrones ;
- ▶ équivalence de Wilf sur les motifs de déséquilibre ;
- ▶ opérades et grammaires synchrones ;
- ▶ asymptotique (ou formule close) pour les coefficients des séries obtenues par les grammaires synchrones.

Perspectives (1/2)

Grammaires synchrones :

- ▶ déterminer l'expressivité des grammaires synchrones ;
- ▶ équivalence de Wilf sur les motifs de déséquilibre ;
- ▶ opérades et grammaires synchrones ;
- ▶ asymptotique (ou formule close) pour les coefficients des séries obtenues par les grammaires synchrones.

Arbres équilibrés et treillis de Tamari :

- ▶ autres familles d'arbres binaires closes par intervalle dans le treillis de Tamari ;

Perspectives (1/2)

Grammaires synchrones :

- ▶ déterminer l'expressivité des grammaires synchrones ;
- ▶ équivalence de Wilf sur les motifs de déséquilibre ;
- ▶ opérades et grammaires synchrones ;
- ▶ asymptotique (ou formule close) pour les coefficients des séries obtenues par les grammaires synchrones.

Arbres équilibrés et treillis de Tamari :

- ▶ autres familles d'arbres binaires closes par intervalle dans le treillis de Tamari ;
- ▶ construction d'une sous-algèbre (ou quotient) de Hopf de **PBT** basée sur les arbres équilibrés.

Perspectives (2/2)

Couples d'arbres binaires jumeaux :

- ▶ notion de couple équilibré d'arbres binaires jumeaux ;

Perspectives (2/2)

Couples d'arbres binaires jumeaux :

- ▶ notion de couple équilibré d'arbres binaires jumeaux ;
- ▶ nombre d'intervalles du treillis de Baxter ;

Perspectives (2/2)

Couples d'arbres binaires jumeaux :

- ▶ notion de couple équilibré d'arbres binaires jumeaux ;
- ▶ nombre d'intervalles du treillis de Baxter ;
- ▶ cardinal d'une classe de Baxter représentée par un couple d'arbres binaires jumeaux ;

Perspectives (2/2)

Couples d'arbres binaires jumeaux :

- ▶ notion de couple équilibré d'arbres binaires jumeaux ;
- ▶ nombre d'intervalles du treillis de Baxter ;
- ▶ cardinal d'une classe de Baxter représentée par un couple d'arbres binaires jumeaux ;
- ▶ isomorphisme explicite entre **Baxter** et **Baxter**^{*} ;

Perspectives (2/2)

Couples d'arbres binaires jumeaux :

- ▶ notion de couple équilibré d'arbres binaires jumeaux ;
- ▶ nombre d'intervalles du treillis de Baxter ;
- ▶ cardinal d'une classe de Baxter représentée par un couple d'arbres binaires jumeaux ;
- ▶ isomorphisme explicite entre **Baxter** et **Baxter**^{*} ;
- ▶ sous-algèbres de Hopf de **WQSym** (arbres de Schröder jumeaux) et **PQSym** obtenues par le monoïde de Baxter.